

# 三洋钽电容594D157X0010D2T

产品名称	三洋钽电容594D157X0010D2T
公司名称	深圳市合通泰电子有限公司
价格	.15/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道共和工业路华丰互联网创意园A503
联系电话	0755-82965240 18145855552

## 产品详情

钽电容的性能稳定，精确度高，滤除高频极好，但由于钽电容造价高，所以一般用在比较高端的产品上，比如电脑主板上和显卡上或者手机中都用到了大量的钽电容，所以钽电容一般都是用在对电容的稳定性要求比较高的电路中，适用于尖端军事、电脑、汽车、通讯、高档家用电器等领域。标识方法主要分为两种：

### 1、直标法

用字母和数字把型号、规格直接标在外壳上。

### 2、文字符号法

用数字、文字符号有规律的组合来表示容量。单位和普通电容一样，标称允许偏差也和电阻的表示方法相同。小于10pF的电容，其允许偏差用字母代替：B--  $\pm 0.1\text{pF}$ ，C--  $\pm 0.2\text{pF}$ ，D--  $\pm 0.5\text{pF}$ ，F--  $\pm 1\text{pF}$ 。

用数字式万用表测电容：将档位打到电容（根据你测的电容值选档），测试时用两个表笔搭接电容的两个脚，表有一定的数值，然后回到无穷大位，调换表笔再试一次，这次显示数据大小略有偏差，再回到无穷大，说明电容是好的，如不能回无穷大，说明漏电，如显示无穷大，说明内部断路或没容量了。