

别墅楼梯护栏的踏步尺寸

产品名称	别墅楼梯护栏的踏步尺寸
公司名称	佛山市禅城区新曼五金制品厂
价格	1580.00/米
规格参数	品牌:新曼 型号:445541 产地:佛山
公司地址	佛山市禅城区石湾镇街道石头工业区168号四座 二层之六号(住所申报)
联系电话	0757-63261468 13798623360

产品详情

室内楼梯的梯步规格包含踏开间和踢面高。踏面：走动时踏脚的水准一部分。踢面：产生梯步坡度的竖直一部分。经验公式定律： $1h b=600 \sim 620\text{Mm}$ 或 $h b=450\text{mm}$ 式中， h 表明踢面高； b 表明踏开间。普遍的工业建筑室内楼梯的适合楼梯平台规格在工程建筑中，踏面总宽一般为 $260 \sim 320\text{Mm}$ ，踢面高宽比一般为 $140 \sim 175$ 毫米。

在定居工程建筑中，踏面总宽一般为 $260 \sim 300\text{mm}$ ，踢面高宽比为 $150 \sim 175$ 毫米比较适合。院校、写字楼倾斜度应轻缓些，一般踏开间为 $280 \sim 340\text{Mm}$ ，踢面高为 $140 \sim 160\text{Mm}$ 。当净宽受到限制,为了更好地大家左右室内楼梯时更为舒服，不在更改楼梯踏步尺寸的状况下，可采用踏面挑出来和踢面歪斜的方式处理。房子楼高 H 室内楼梯段水平投影长短 L