

东升镇裁断机 大利路 裁断机厂家

产品名称	东升镇裁断机 大利路 裁断机厂家
公司名称	中山市大利路精工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省中山市东凤镇丰裕路45号
联系电话	13823910361

产品详情

中山市大利路精工机械有限公司，其生产基地位于广东省中山市东凤镇丰裕路工业园，是一家自主研发、自主产权、自主品牌、自主营销、自主服务，面向全球从事多种系列的液壓模切机、裁断机械OEM、ODM专业生产的供应商。

使用行业：鞋业、皮革业、塑料制品等。

技术特点：

单油缸液壓系統，雙滑塊座大軸形結構，上下工作臺面精度平穩，保证每一個裁斷點受力相同。

附微調裝置，可調設優秀裁斷高度和裁斷力度，能延長裁刀和裁斷膠板的使用壽命。

主軸采用中央自動潤滑系統，无人工疏忽打油而使机件損壞之顧慮，能有效確保机械耐用度。

中山市大利路精工机械有限公司（以下简称dalilu）成立于1989年，其生产基地位于广东省中山市东凤镇丰裕路工业园，是一家自主研发、自主产权、自主品牌、自主营销、自主服务，面向全球从事多种系列的液壓模切机、裁断机械OEM、ODM专业生产的供应商。

烫金机决定要素

压力

铝层的烫印转移必须要通过压力来完成，烫印压力的大小影响着电化铝的附着牢度。即便温度合适，裁断机价格，如果压力不足，也无法使电化铝良好地转移到承印物上，就会产生印迹发虚、花版等问题；相反，如果压力过大，裁断机裁断机，衬垫和承印物的压缩变形过大，印迹则会发粗，甚至粘连、糊版。通常烫印压力应适当调小，以达到不掉色，附着牢度好为准则。调整烫印压力要综合承印物、烫印温

度、车速以及电化铝本身等多种因素。一般来说，纸张结实、平滑度高，印刷的墨层厚实，东升镇裁断机，以及烫印温度较高、车速慢的情况下，烫印压力应小一些，反之，裁断机厂家，则应大一些。烫印压力务必要均匀，如果发现局部烫印不上和花麻，很可能此处的压力偏小，应在该处的平板上垫上一层薄纸，使压力趋于平衡。烫印的衬垫对压力的影响也较大。硬性衬垫可以使印迹清秀，适用于结实、平滑的纸张，如铜版纸、玻璃卡纸；而软性衬垫则相反，印迹偏粗，适用于面积较大的烫印，特别是表面高低不平，纸张平整度、平滑度差、较粗糙的纸张。同时烫印箔的安装不可过紧或过松，过紧时字迹缺笔断划；过松则字迹不清，糊版。

裁断机的一个工作形式是怎样的呢？它主要是利用液压油产生的动力下压力到模具，对产品产生压力使产品成型。这种类型裁断机主要是适用一些工作面比较大或者长度较长的产品，配上长的工作台面。

裁断机压力有多大：一般有10吨、20吨、30吨、40吨、50吨、60吨、80吨、100吨、120吨这几个规格。

裁断机能裁哪些东西？这个范围呢会比较广泛，像珍珠棉、无纺布、泡棉、皮革、胶类、塑性类材料、纸类、海棉等材质的物料。在包装行业、鞋类生产、制衣、皮带、塑胶厂、电子厂、箱包厂、手袋厂等大多数行业。

裁断机要模具吗？裁断机可匹配刀模如五金刀模或者合金刀模等。

裁断机的操作方式是怎样？一般的裁断机是采用双手按钮式操作，或者是脚踏开关的形式。

裁断机有几种？我公司生产的裁断机有立式的也有四柱式液压裁断机。

裁断机的电机功率有多大？一般是2.2KW-----11KW.

裁断机的工作面有多大：完全可以根据客户需求制作，标准有600MM*1600MM，600MM*1200MM.

东升镇裁断机-大利路-裁断机厂家由中山市大利路精工机械有限公司提供。中山市大利路精工机械有限公司在裁断机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，大利路裁断机一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李小姐。