

翻板覆膜贴合机 软对硬贴合机 华科力达自动化设备

产品名称	翻板覆膜贴合机 软对硬贴合机 华科力达自动化设备
公司名称	深圳市华科力达自动化设备有限公司
价格	400.00/小时
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜街道库坑社区库坑同富裕工业区4号B厂房201（注册地址）
联系电话	13510661044

产品详情

HK-3035L 本设备为

OCA翻板贴合机 软对硬贴合机，HK-3035L是一款硬对软的OCA贴合机。

适用于:硬对软贴合，钢化玻璃贴合，OCA,g+f, 保护膜

特点：操作简单，贴合效果好，无气泡，无拉伤，无划痕，

工作气压范围：0.4-0.7Mpa

适用尺寸：5-13寸以内

贴合平台尺寸：205*300mm

贴合方式：平台平移贴合

动作执行系统：步进马达+丝杆，丝杆采用台湾进口

贴合效率：约400pcs/h

设备外形尺寸：950-470-430mm

设备重量约：60KG

HK-3035L 翻板贴合机工艺流程（操作流程）：

- 1、手动将玻璃放在工作平台靠边定位。
- 2、按下真空按钮，玻璃吸附在平台上。
- 3、手动将OCA或保护膜放在翻转工作台上靠边定位。
- 4、按下真空按钮，OCA或保护膜吸附在平台上。
- 5、手动将玻璃表面的膜撕掉，还有OCA活着保护膜表面的膜也要撕掉
- 6、平台在马达丝杆的带动下向左移动进行贴合
- 7、贴合完成真空停止，机台复位，取出贴合好的产品。