

# 南京二机TX30 南京二机

产品名称	南京二机TX30 南京二机
公司名称	苏州亿典机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:南京二机 型号:TX30 主电机功率:4 ( kw )
公司地址	苏州市相城区北桥街道庄基村凤北荡路62号1幢
联系电话	051265807888 13915530110

## 产品详情

品牌	南京二机	型号	TX30
主电机功率	4 ( kw )	加工尺寸范围	300 ( mm )
主轴转速范围	3500 ( rpm )	刀具数量	8
工作形式	车	布局形式	卧式
动力类型	电动	用途	数控特种加工
适用范围	通用	适用行业	通用
产品类型	全新	是否库存	是

### tx30型数控斜导轨车床技术要求

- 1、以高精、高速、高效为设计的根本，只要通过使用，您会充分感觉到它表现的尽善尽美。
- 2、此种小规格的机床，丝杠安装位置均在两导轨中间，z方向两导轨宽度在330mm，运行平稳，刚性佳。
- 3、x方向导轨采用55度燕尾型，z方向导轨采用直线滚动导轨，床身采用30度倾斜，运行快，定位精度高。
- 4、本系列数控车床是一种小型、精密、低价位数控车床，适用于it产业及有色金属、小型轴盘类零件的加工。
- 5、因本产品性价比很有优势，自投放市场以来，一直畅销不衰，成为我公司生产数量较大一系列产品。
- 6、床脚全部为整体树脂砂翻铸，抗震性优。

以下为tx30主要规格及技术参数

项目	内容			单位	参数		
能	床身上最大回转直径			mm	320		
	滑板上最大工件回转直径			mm	200		
	最大工件车削直径			mm	220		
	两顶尖距			mm	无		
力	全无级变频调速			r/min	标准：150-3500		
	变频主电机功率			kw	4		
	主轴通孔直径			mm	38		
	主轴头形式				a2-5		
轴	x、z轴最大行程			mm	x：300 z：270		
	x、z轴快速定位			m/min	x：8 z：12		
	x、z轴进给电机			kw	x、z轴均为1 kw ( ac交流伺		
电机及	刀架形式				标准：排刀 选择：六位		
	标准刀具安装尺寸			mm	16 × 16		
	刀架重复定位精度			mm	0.005之内		
行程	无尾座				无尾座		
	机床净重/毛重			kg	1250/1800		
	机床外形尺寸 (长 × 宽 × 高)			mm	2080 × 1300 × 1580		
架尾	包装箱尺寸 (长 × 宽 × 高)			mm	2800 × 1500 × 1800		
	nc控制系统				标准：西门子801。选配：gsk980t、fanuc 0		
	其它				西门子802d，三菱		
加工精度	圆度	圆柱度	平面度	螺纹	表面粗糙度	尺寸控制精度	
	0.003	0.02/300	0.02/ 260	0.02/50	ra1.8	0.01之内	0.005
黄铜h62							

注：机床附件标准按照装箱单，控制系统可根据用户要求选择。

排刀、刀架任选

液压卡盘、液压油缸任选