

# 30KW柴油发电机隧道施工

产品名称	30KW柴油发电机隧道施工
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT-30TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

### 30KW柴油发电机隧道施工柴油发电机组好安装在什么地方

柴油发电机已成为我们日常生活中不可缺少的发电工具，特别是在炎热的夏天，柴油发电机更是供不应求。当您把柴油发电机买回家的时候，您知道把柴油发电机安装在哪儿好吗?柴油发电机组安装地的周围应保持清洁，避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。

一、发电机组外壳必须有可靠的保护接地，对需要有中性点直接接地的发电机，则必须由专业人员进行中性接地，并配置防雷装置，严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。与市电的双向开关必须十分可靠，以防倒送电。双向开关的接线可靠性需经过当地供电部门的检验认可。

二、柴油发电机组安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，柴油机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。老款的柴油发电机组需采用混凝土做基础，在安装时须用水平尺测其水平度，使机组固定于水平的基础上。机组与基础之间应有专用防震垫或用底脚螺栓。而现代的柴油发电机不需要混凝土做基础，因为现代的柴油发电机组已经过改进，整个机组地面都是平的，并且都装有减振器，非常的方便。

三、在室内使用，必须将排烟管道通室外，管径必须静音器的出烟管直径，所接之管路的弯头不宜过3个，以保证排烟畅通，并应将管子向下倾斜5-10度，避免雨水注入;若排气管时垂直向上安装的，则必须加装防雨罩。

### 30KW柴油发电机隧道施工欧洲狮发电机优势如下：

- 1、 静音发电，63-72分贝，大机组国内市场很难达到的一个数值
- 2、 全铜电机动力足输出功率大可以达到5.5kVA
- 3、 自动控油技术发动机会根据负载的大小自动调节转速。
- 4、 自动稳压，发电机启动后可以实现瞬间稳压技术，电压输出稳定
- 5、 过载保护系统

LE-12KVA欧洲狮10KW柴油发电机大家使用发电机主要看它的工作可靠性及使用寿命。欧洲狮发电机组采用德国进口发动机做原始动力，寿命及工作可靠性极有相当的话语权。

欧洲狮拥有的生产设备和检测仪器以及严格的出厂标准，并拥有一支技术精湛、训练有素的售后服务队伍，保证了消费者的合法权益。我们严格执行ISO9001质量管理体系的标准，有效保证了产品的质量，深受广大用户的好评。

## 技术参数

- \*、产品型号：GT-30TSI
- \*、额定功率KW：30
- \*、备用功率KW：31
- \*、额定频率HZ：50
- \*、额定电压V：AC220/380
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：静音款
- \*、功率因素：1.0
- \*、相 数：单/三相
- \*、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- \*、直流输出（V-A）：12-8.3
- \*、电机类型：稀土永磁电机
- \*、机器油耗G/KW.H：200
- \*、工作时间H：12连续工作
- \*、消声装置：静音器

## 发动机参数

- \*、发动机型号：OU-330FTSI
- \*、冷却方式：水 冷
- \*、额定转速r/min：3000
- \*、燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机
- \*、进气方式：涡轮增压

- \*、控制装置：ECU
- \*、油箱容量L：32
- \*、机油容量L：2.8
- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：机械调速
- \*、机器配置：标准
- \*、绝缘等级：F
- \*、连接方式：锥度轴刚性连接

#### 整体外形及重量噪音

- \*、长mm：1550
- \*、宽mm：865
- \*、高mm：1100
- \*、整机净重KG：530/630
- \*、7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-72

#### 标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

#### 选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

#### 售后服务：

整机质保一年、终身成本维护