

大连机床厂CDE6240/6240普通车床

产品名称	大连机床厂CDE6240/6240普通车床
公司名称	苏州亿典机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市相城区北桥街道庄基村凤北荡路62号1幢
联系电话	051265807888 13915530110

产品详情

型号	CDE6240/6240普通车床62	工作形式	车
适用范围	40	产品类型	全新
是否库存	通用		
	是		

型号	cde6140a/cde6240a	cde6150a/cde6250a	cde6166a/cde6266a
基本规格			
床身上最大工件回转直径 (mm)	400	500	660
马鞍内最大工件回转直径 (mm)	700	760	910
马鞍内有效长度 (mm)	260		
最大工件长度 (mm)	750/1000/1500/2000/3000		
最大车削长度 (mm)	700/950/1450/1950/2950		
主轴至床身平面导轨距离 (mm)	220	250	325
刀架上最大工件回转直径 (mm)	220	290	430
主轴箱			
主轴孔直径 (mm)	52		
主轴孔前端锥度	莫氏6号		
主轴转速 (rpm)	11 ~ 1400(22级)		
进给箱(公制丝杠/英制丝杠)			
纵向进给量 (mm/r)/(in/r)	0.035 ~ 2.842 (63种)/ 0.0013 ~ 0.1057 (63种)		
横向进给量 (mm/r)/(in/r)	0.009 ~ 0.804/ 0.0003 ~ 0.0304		
公制螺纹 (mm)	0.5 ~ 240 (66种)/ 0.5 ~ 160 (43种)		
模数螺纹 (mm)	0.25 ~ 120 (57种)/ 0.25 ~ 80 (38种)		

英制螺纹 (tpi)	80 ~ 1/4 (49种)/ 80 ~ 1/4 (47种)		
径节螺纹 (dp)	160 ~ 7/16(50种)/ 160 ~ 7/16 (48种)		
周节螺纹 (cp)	5 ~ 1/16(31种)/		
刀架			
主轴中心至刀具支撑面距离 (mm)	27		
车刀刀杆的最大尺寸 (mm)	25 × 25		
小刀架的最大行程 (mm)	150		
小刀架的回转角度	± 45 °		
刀架横向移动的螺距 (mm)	5		
横向最大行程 (mm)	348		373
纵向最大行程 (mm)	700/950/1450/1950/2950		
横向快移速度 (m/min)	1.15		
纵向快移速度 (m/min)	4		
溜板箱			
纵向丝杠直径 (mm)	40 (13/4 ")		
纵向丝杠螺距 (mm)	12 (1/2 ")		
齿条模数 (mm)	2.5		
尾座			
顶尖套筒直径 (mm)	75		
顶尖套筒行程 (mm)	150		
顶尖套筒锥孔锥度	莫氏5号		
尾座体横向最大移动量 (mm)	± 15		
主电机			
功率/转速 (kw)/(rpm)	7.5 / 1440		
机床外形			
长 (mm)	2400/2650/3150/3650/4650		
宽 (mm)	1198	1198	1223
高 (mm)	1362	1401	1545
机床净重			
cde61—系列 (kg)	2000-2410	2100-2510	2165-3145
cde62—系列 (kg)	2020-2430	2120-2530	2185-3165

注： 1. cde61—型为普通卧式车床 cde62—型为马鞍车床