

12V/24V/48V/220V有源防水号角喇叭有源号角扬声器

产品名称	12V/24V/48V/220V有源防水号角喇叭有源号角扬声器
公司名称	深圳市迪仕普视听科技有限公司
价格	80.00/只
规格参数	品牌:DISHIPU 型号:DSP-908 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋 http://ygdspyx.com
联系电话	1341-0120973 15712181075

产品详情

12V/24V/48V/220V有源防水号角喇叭有源号角扬声器

12V/24V/48V/220V有源防水号角喇叭有源号角扬声器深圳市索想伟业科技有限公司12V/24V/48V/220V有源防水号角喇叭有源号角扬声器生产厂家监控有源号角喇叭，摄像头有源号角喇叭，相关产品:有源号角,有源号角喇叭,有源防水号角,室外有源号角，可用于需要广播播放的场所，例如智慧城市、校园广播、公园景区、工厂企业，包括平安社区等。

12V/24V/48V/220V有源防水号角喇叭有源号角扬声器产品特点及功能：

广播功能：可以接受来自中心广播的广播数据播放，可以通过SV-704CT自带的功放和喇叭输出播放。广播支持255个优先级，高的优先级音频可以打断低的优先级易扩展：可实现全区广播、分组广播和单播的功能，以及兼容我司其它广播解码终端，可以自由选择搭建一个简单的广播播放系统。

12V/24V/48V/220V有源防水号角喇叭有源号角扬声器有源号角功能特点：

1. 一体化壁挂式设计，整合网络音频解码,数字功放及音箱
2. 采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间 1秒
3. 内置高保真扬声器和立体声D类功率放大器

4. 内置回路检测功能，可远程监听扬声器工作状态，轻松维护
5. 服务软件远程调节输出音量，并可在本地用旋钮调节线路输入音量
6. 标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由

有源号角技术参数：

产品型号：DSP-600

采样频率:8K-48KHz

输出功率:30W-60W

频率响应：400-6KHz

灵敏度（1m，1W）：105dB

谐波失真：0.1% 信噪比: > 70dB

电源输入:190~240V 50-60HZ；DC12V/2A

工作温度:5 -40

工作湿度:20%-80%相对湿度，无结露

尺寸：285x205x280mm

重量：2Kg

材料：塑料外壳，U型铁质支架

12V/24V/48V/220V有源防水号角喇叭有源号角扬声器售后服务：

12V/24V/48V/220V有源防水号角喇叭有源号角扬声器感谢您选购本公司广播产品，本产品严格按照ISO9001质量体系标准进行质量控制。有源防水号角质保三年、以换代修、终身维护，自购买之日起三年内产品出现非人为损坏故障由本公司负责免费维修。

12V/24V/48V/220V有源防水号角喇叭有源号角扬声器有源号角扬声器:

监控对讲有源号角喇叭号角式扬声器所使用的是基本的物理概念，它的工作原理正好与我们的耳朵相反。外耳道的直径是从外向里逐步减少的，声压也会随之逐步增长。这种构造可以协助我们听到更轻微的声音。耳聋助听器创造之前，有源号角喇叭，听力不佳的人曾经把一个号角放在耳朵上以放大声音，这就是原始的助听器。基于同样原理，用两只手掌放在耳朵旁边，有源号角喇叭工艺，也可以提高听力。穴居的原始人就已经领会：用手围成一圈放在嘴上，声音可以传得更远。古希腊和古罗马人对此有了更深刻的了解，他们的半圆形剧场实际上就是一个宏大的号角：舞台相当于号角的喉部，演员相当于振膜。在这样的剧场里，即便坐在剧场的最后一排（与舞台相距113米），也可以清楚地听到演员的轻声细语。在中国，天坛的寰丘和回音壁也利用了同样的原理，制造出巧妙雄伟的声音效果。

12V/24V/48V/220V有源防水号角喇叭有源号角扬声器,监控摄像头 有源号角概述：

12V/24V/48V/220V有源防水号角喇叭有源号角扬声器安防监控独立对讲语音广播系统（网络摄像头、录像机配套有源防水号角）内置功率放大器的音箱，无需再使用功放机,可以直接连接音源播放；是由音源输入设备、信号放大器（功放）和壁挂式扬声器组成，是一整套的音响系统。