

车载8千瓦柴油发电机单相220v

产品名称	车载8千瓦柴油发电机单相220v
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO9800ET-J 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

车载8千瓦柴油发电机单相220v 要用行动控制情绪，不要让情绪控制行动；要让心灵启迪智慧，不能让耳朵支配心灵。人与人之间的差别，主要差在两耳之间的那块地方！

- 1.全系列静音型柴油汽油发电机组可在箱顶部吊装；
- 2.总体结构更紧凑，内置式大型卧式静音器，噪音更低；静音型柴油汽油发电机组
- 3.取消箱底进风的传统设计，防止杂物和粉尘吸入，加大进风与排风面积；
- 4.静音箱上有独立输出开关盒，便于电缆的接驳（特别适合于工程施工，租赁）；静音型柴油汽油发电机组
- 5.静音箱防水耐气候等级更高。

静音柴油发电机在使用的过程中各个部件都起到了至关重要的作用。柴油发电机转换开关的使用

当使用交流电时，应使用控制面板上的自动控制开关，开关在动行前应处于“关”状态，机组转运后，转速达到额定值，将开关转向“开”二个插座忌输出额定电压；当使用 12V 时应将主开关转至“关”状态，12V 接线柱忌提供 12V 充电电压。

型 号： TO9800ET-J

发电机参数

额定功率：8KW

备用功率：8.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO195

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：25L

机油容积：1.75L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：80*79mm

活塞排量：531ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

机油型号：SAE10W30（或CD）

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸,风冷,四冲程,立式

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-76

燃油表：有

整机超载保护：有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

电磁控油阀：有

机器重量：160/175kg

外形尺寸：940*530*700mm

大泽柴油发电机发电效果好，并具有很高的清洗和冷却作用。对于用压力送油难以达到、承受负荷不大和相对运动速度较小的摩擦表面，如汽缸壁、正时齿轮和凸轮表面等处，则用经轴承间隙处激溅出来的油滴进行润滑。对于气门调整螺钉球头、气门杆顶端与摇臂等处，则利用油雾附着于摩擦表面周围，积多后渗入摩擦部位进行润滑。

大泽发电机的基本信息批发：汽油发电机组、柴油发电机组、数码变频发电机组、发电焊机组、汽油发电焊机、柴油发电焊机、多燃料发电机、燃气发电机组、汽油动力水泵、柴油动力水泵、马路切割机以及其他动力产品。柴油发电机由内燃机驱动的发电机。它起动迅速，操作方便。但内燃机发电成本较高，所以柴油发电机组主要用作应急备用电源，或在流动电站和一些大电网还没有到达的地区使用。