

混凝土止水钢板/400*3止水带规格/镀锌钢板止水带价格-云南昆云工贸

产品名称	混凝土止水钢板/400*3止水带规格/镀锌钢板止水带价格-云南昆云工贸
公司名称	云南昆云工贸有限公司
价格	19.00/米
规格参数	品牌:昆云工贸 型号:300*3 产地:云南
公司地址	云南省昆明市经开区泛亚宝象钢材市场B2栋509室
联系电话	15969549150

产品详情

云南昆云钢板止水带生产厂家，云南昆云工贸有限公司，位于云南省昆明市。是一家集钢材贸易、配送及销售为一体的公司，品种、规格齐全，货源充足，能为客户随时随地提供各种规格型号的钢材。公司目前旗下有员工100多人，年产销万吨以上，年销售收入近八千多万元。公司以莱钢、昆钢、攀钢、唐钢、重钢、武钢各大厂家为依托，并建立了稳固的战略合作伙伴关系，公司拥有完善的销售服务体系，为公司的进一步发展奠定了坚实的基础。

钢板止水带又称金属板止水带、止水钢板，是工程中常用的防水材料，包括钢板、铜板、合金钢板等，主要用于钢筋混凝土结构、水坝及其他大型工程，采用金属板止水带，可改变水的渗透路径，延长水的渗透路线，在渗漏水可能含有腐蚀成分的施工环境中，金属板止水带能起到一定的抗腐蚀作用。在防护工程中，采用金属板止水带可确保工程的防护效果。金属板止水带也常用于抗渗要求较高，且面积较小的工程，如冶炼厂的浇铸坑、电炉基坑等。

1、基础水平施工缝钢板止水带具体设置方位：在设备基础底板顶标高上400mm为钢板止水带基地标高。全部钢板止水带应放置在剪力墙基地，并沿剪力墙周圈设置。沿竖向设置和每道水平钢板止水带交圈焊接紧密。2、固定：钢板止水带方位确定好后，用墙体拉钩筋暂时上下夹紧固定，然后进行钢板接缝焊接。3、接缝焊接：钢板止水带搭接长度为50mm。钢板焊接应分两遍，接缝处应留2mm焊缝，第遍施焊时，首先在基地、两端点焊固定，然后从基地向上施焊直到上端，然后再从下端向基地施焊，第遍完成后立即将药皮用焊锤敲掉，检有无砂眼、漏焊处，如有应进行补焊。第二遍应从下端初步施焊。