

12寸水泵底阀 鑫祥 水泵底阀

产品名称	12寸水泵底阀 鑫祥 水泵底阀
公司名称	盐城市亭湖区鑫祥机械厂
价格	400.00/件
规格参数	品牌:鑫祥 产品别名:水泵底阀
公司地址	中国 江苏 盐城市亭湖区 盐城市人民北路380号
联系电话	86 0515 88552837 15950208396

产品详情

品牌 鑫祥 产品别名 水泵底阀

混流泵说明(hw)：1.特点：结构简单、使用可靠、装修方便，而且效率高、体形小、重量轻。2.传动方式：有直接传动和变速传动。常用动力机是电动机和柴油机。订货时应明确动力机的型号（功率、转数），以便确定联轴器或皮带轮的规格。3.水泵方向：向水泵进口看，叶轮一般为逆时针旋转、（650hw-5、-7、-10泵为顺时针旋转）。hw型泵为卧式、单级、单吸、涡壳式混流泵。适用于输送清水或物理、化学性质类似于水的其它液体。被输送液体温度不宜高于50。广泛用于农田排灌、工业和城市给排水等多种场合。hw型泵的性能范围：流量90~9000m³/h，扬程3.5~22mm。100hw-8 q=90m³/h h=8m n=2900rpm n(配用)4hp/3kw；150hw-5 q=180m³/h h=5m n=1450rpm n(配用)5hp/4kw；150hw-5 q=230m³/h h=8.2m n=1850rpm n(配用)12hp/7.5kw；200hw-8 q=360m³/h h=8m n=1450rpm n(配用)15hp/11kw；200hw-8 q=340m³/h h=7.1m n=1360rpm n(配用)12hp/11kw；200hw-4 q=340m³/h h=4m n=1060rpm n(配用)8hp/5.5kw 200hw-10 q=450m³/h h=10m n=1450rpm n(配用)30hp/18.5kw (hb35)200hw-12 q=500m³/h h=12.2m n=1600rpm n(配用)40hp/30kw 250hw-4 q=450m³/h h=4.8m n=980rpm n(配用)12hp/11kw；250hw-12 q=650m³/h h=11.6m n=1450rpm n(配用)40hp/30kw；250hw-14 q=720m³/h h=14.3m n=1600rpm n(配用)60hp/37kw；250hw-7 q=450m³/h h=7m n=980rpm n(配用)20hp/15kw 250hw-5 q=400m³/h h=5.5m n=870rpm n(配用)12hp/11kw 250hw-8 q=540m³/h h=8m n=1100rpm n(配用)25hp/18.5kw 300hw-7 q=780m³/h h=7m n=980rpm n(配用)30hp/22kw；300hw-7 q=585m³/h h=3.9m n=730rpm n(配用)12hp/11kw；300hw-7 q=1035m³/h h=12.3m n=1300rpm n(配用)80hp/55kw；300hw-4 q=710m³/h h=4m n=780rpm n(配用)15hp/11kw 350hw-8 q=1000m³/h h=8m n=980rpm n(配用)40hp/30kw 350hw-8 q=745m³/h h=4.4m n=730rpm n(配用)20hp/15kw 350hw-4 q=1000m³/h h=4.3m n=980rpm n(配用)30hp/22kw；400hw-7 q=1260m³/h h=6.8m n=730rpm n(配用)40hp/30kw；400hw-7 q=1692m³/h h=12.3m n=980rpm n(配用)100hp/75kw；400hw-10 q=1400m³/h h=10m n=730rpm n(配用)66hp/55kw；400hw-10 q=1880m³/h h=18m n=980rpm n(配用)165hp/110kw；500hw-6 q=1980m³/h h=6.2m n=580rpm n(配用)60hp/45kw；500hw-10 q=2492m³/h h=9.8m n=730rpm n(配用)120hp/95kw；650hw-7 q=3550m³/h h=7.1m n=470rpm n(配用)135hp/100kw；650hw-7 q=3400m³/h h=6.5m n=450rpm n(配用)120hp/90kw；650hw-10 q=3322m³/h h=9.7m n=490rpm n(配用)165hp/115kw；

