

# 畜牧养殖大棚推拉式负压风机

产品名称	畜牧养殖大棚推拉式负压风机
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

## 产品详情

特点:

- 1,节能:运行成本低,耗电量只有其传统压缩机空调的1/6-1/8;
- 2.环保;它是无氟利昂冷媒,无热污染的完全环保型产品;
- 3,降温效果明显:在特炎热干燥的地区(如东北,西北地区)降温幅度能达到6-12 ° C;
- 4,空气新鲜:能过滤掉空气中801微米以下的灰尘,去除空气中溶于水的有害气体,保持室内空气干净,卫生,完全无传统空调带来的不适感;
- 5,静音舒适:风量大,振动小,噪音低是目前我国内外同类产品中噪音低的节能环保产品.

风机的安装要点

为了排除猪舍内的有害气体,降低舍内的温度的局部调节温度,一定要进行通风换气,换气量应根据舍内的二氧化碳或水汽含量来计算。

如果猪舍空间大、跨度大、猪的密度高,特别是采用水冲粪或水泡粪的全漏缝或半漏缝地板养猪场,一定要采用机械强制通风。

通风机配置的方案较多,其中常用的有以下几种:侧进(机械),上排(自然)通风;上进(自然),下排(机械)通风;机械进风(舍内进),地下排风和自然排风;纵向通风,一端进风(自然),一端排风(机械)。畜牧养殖大棚推拉式负压风机

无论采用哪种通风方案，都应注意以下几点：要避免风机通风短路，必要时用导流板引导流向。

切不可把轴流风机设置在墙上，下边即是通门，使气流形成短路，这样既空耗电能，又无助于舍内换气；第二，如果采用单侧排风，应将两侧相临猪舍的排风口设在相对的一侧，以避免一个猪舍排出的浊气被另一个猪舍立即吸入；第三，尽量使气流在猪舍内大部空间通过，特别是粪沟上不要造成死角，以达到换气的目的。

适合猪场使用的通风机多为大直径、低速、小功率的通风机，这种风机通风量大，噪音小，耗电少，可靠耐用，适于长期使用。

风机湿帘由于其良好的冷却效果，在许多领域受到欢迎。但如何保持在用设备的正常运行呢？

1.使用较好的水质。

循环水pH值保持在6-9之间。如果pH值过高或过低，都会损坏湿帘；硬水中含有的碳酸钙沉淀对湿帘没有损坏，应控制在某一范围内。

2.适当的水位。如果水位过高，湿帘底部会一直浸泡在水中，影响介质自送系统，缩短其使用寿命。畜牧养殖大棚推拉式负压风机

3.连续排水。

随着水的不断蒸发，不断补充新的水分。在风机湿帘的水循环过程中，盐和矿物质被留下。为了减少降水和垢的形成，需要一个自动排水装置，因为排水率是蒸发率的5%-10%，蒸发率主要取决于水的硬度和空气污染程度。一般情况下，排水率应高于恶劣条件下大蒸发率的20%。

4.合理清洁。

如果空气中的灰尘容易堵塞气流，系统正常运行通常可以清理这些障碍物。需要时，用低压蒸汽喷淋或轻轻冲洗，或沿湿帘波纹斜吹，清理异物和灰尘。定期清洗水箱、水泵入口、过滤器和水管，清理水循环系统内的污垢。切记不要使用氯或其他刺激性气味等化学物质进行清洁。

5.每季度停机。

每季度结束时，排空泵、水箱和储水箱。如果系统中残留了一些水，它就会聚集、沉淀并产生藻类。下次重复使用时，会堵塞水泵、配水管和湿帘上的孔洞。在表面覆盖一层塑料薄膜或纸板，阻止灰尘和油侵入风机湿帘。畜牧养殖大棚推拉式负压风机

百牧机械设备有限公司坐落于山东青州，309国道、高铁站、济青高速、青云高速、长深高速横贯东西南北，现代港天物流园、鸿德物流、天宝钢材物流集散中心交利，为公司的发展提供了得天独厚的条件。我公司集产品研发、设计、制造、生产、加工、服务为一体，历经多年市场考验，不断根据市场和用户需求改良产品加工制造，我公司所有产品均自主加工，在确保产品质量的同时，价格公道，服务完善，有保障。

多年来百牧机械设备致力于节能环保事业，我们的目标是为顾客创造一个温度、湿度、空气清新舒适的生产、生活、工作环境。我们以优良的质量、合理的价格、周到的服务对温室、畜牧养殖、机械加工等行业提供理想的养殖设备。