

卧式双螺旋空心转盘式干燥机

产品名称	卧式双螺旋空心转盘式干燥机
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

卧式双螺旋空心转盘式干燥机

传统的干燥机干燥效果低，含水量较高，出来的物料不可回收利用，尤其是像一些印染厂和化工厂中的污泥得不到好的处理，对周围环境的影响比较大。

卧式双螺旋空心转盘式干燥机，具有干燥面积大、传热效率高和干燥停留时间长的特点，处理后的污泥含水率可控制在20%~25%。

卧式双螺旋空心转盘式干燥机，包括壳体和安装在壳体内部的转轴，壳体上分别设有进料口和出料口，转轴由两根平行布置的空心转轴组成，空心转轴上设有螺旋叶片式转盘，螺旋叶片式转盘内部设有空腔，空腔与空心转轴的内部相同，所述空心转轴的一端设有热源进口，另一端设有热源出口；在两根所述空心转轴的一端均安装有链轮，壳体底部安装有驱动装置，驱动装置与两根空心转轴的链轮之间通过链条连接驱动。

卧式双螺旋空心转盘式干燥机，所述壳体外侧设有保温层，减少热量的散失，提高干燥效率。

卧式双螺旋空心转盘式干燥机双螺旋转盘式结构，扩大了干燥热传导的使用面积，双螺旋结构使污泥在干燥机内翻转更加的充分，提高了污泥的滞留时间和传热效率，节约能源、降低运行成本。由于驱动装置中设有减速机，使整套设备运转平稳，故障率低，同时在壳体上设有排气孔，可以将干燥过程中产生的废气集中处理排放，不仅改善了操作环境，还能有效的避免二次污染的产生。