

反射隔热防水涂料 防水降温

产品名称	反射隔热防水涂料 防水降温
公司名称	广州护城建材科技有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:护城元帅 颜色:白色 产地:广州
公司地址	广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科荣二街3号
联系电话	13925180098

产品详情

广州护城反射隔热防水涂料是由丙烯酸聚合物和微泡玻璃球及微孔隔热技术制成的隔热涂料组成的，它具有良好的防水隔热及反照功能，能反射掉85%的太阳光能和热能，高达95%的发射率，能迅速散发掉基材聚集的热量，并拥有较低传导系数（0.058w/m.k），可有效阻断热能传导。增加当量热阻，降低市内温度，起到节约能源，降低能耗的作用。防水隔热双重功效。

主要特点

- 1、隔热、降温、节能：效果好，表面降温15 ~30 ，室内降温8~15 ，空调电耗节能率38%以上，全面取代传统隔热砖、隔热棉、淋水系统、水濂子等，节能省电；
- 2、隔热保温性优良：涂料采用纳米空心微珠,利用空心微珠和微珠之间产生闭合空气孔，从而达到隔热保温性的极点。
- 3、低碳节能：重量轻，不积污、易排水、可隔音、不耗水电、无四废、10年有效；

4、防水、防锈、防腐：不透水，荷叶疏水效果，对于裂缝和钉孔有全面防水功效，酸碱浸泡48小时漆膜无变化，减少酸雨腐蚀，保护铁皮，历久如新；

5、耐候性高：涂层可经受各种恶劣气候考验，坚韧、不开裂、不起皮、不易老化，有效防止水渗漏，耐水冲刷，抗紫外线性能优良。

6、对屋顶的各种基材良好的附着力、优异抗紫外线性能，延长屋面的使用寿命。

7、优异的延伸率，在不同温度下（特别是低温）都有很好的延伸性

技术指标

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项判定
1	干燥时间	表干时间，h	4 3	合格
		实干时间，h	12 10	
2	太阳光反射比	0.4	0.45	
3	近红外反射比	L·值/100	0.6	
4	半球发射率	0.85	0.9	
5	污染后太阳光 反射比变化率	15%	12%	
6	人工气候老化后太阳 光反射比变化率	5%	3%	

广州护城货物运输承诺：客户打全款或者预付30%订金款一到达,公司承诺3天内发货。公司坐落在广州市白云区民营科技园,靠近白云物流园附近,拥有全国发达的物流网络体系,华南,华东,华中,西南三天内到货,其它区域基本4-5天到货。货物发出后,我们会第一时间告知客户货已经发出,并提供物流公司货运单号给客户。公司有跟单员对在途中的货物进行全程跟进,解决用户的后顾之忧！