

上海斯特嘉不锈钢排污泵供应商

产品名称	上海斯特嘉不锈钢排污泵供应商
公司名称	斯特嘉环保科技（上海）有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:斯特嘉 型号:CNTB 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新界路1号8幢109室
联系电话	021-67893658 18117237713

产品详情

排污泵类型（一般就分湿式和干式）

排污泵所需扬程。有时候碰到客户把平地输送距离也算进扬程了，这是错误的，平地输送距离乘以摩擦系数后，才能算进扬程。

管路弯头磨损、管道摩擦等都要计算在内，实际情况中这些都是不同的，要计算也是相当麻烦，所以建议留点空间，保证排污泵正常运行。

选择不锈钢排污泵，还要弄清楚水质的酸碱度含颗粒直径等，选择合适的不锈钢材质。一般304材质适合值4~10之间，超过这个范围建议使用316或者304不锈钢。

使用范围

企业单位废水排放。

城市污水处理厂排放。

地铁、地下室、人防排水站。

宾馆、高层建筑污水排放。

住宅区的污水排水站。

市政工程，建筑工地中稀泥浆的排放。

自来水厂的给水装置。

养殖场污水排放及农村农田灌溉。

勘探矿山及水处理设备配套。

代替肩挑人担，吸送河泥。

机械特点

采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构，大大|大提高了污物通过能力，能够有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。

机械硬质耐腐的不锈钢材质，同时将密封改进为双端面密封，使其处于内运行，可使泵连续运行6000小时以上。

整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能显著，检修方便，无需建泵房，大大|大减少工程造价。

该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器，及定子绕组内预埋了热敏元件，可根据用户需要配备全自动保护控制柜，提高了产品使用寿命

自动控制泵的启动与停止，不需专人看管，使用极为方便。

有两种不同的安装方式，固定式自动耦合安装，移动式自由安装。

排污泵广泛的应用于领域，排污泵具有可输送含有坚硬固体、纤维物的液体，以及特别脏、粘和滑的液体的特点，排污泵被广泛地被使用在矿山、造纸、印染、环保、农场、染化、酿酒、食品、化肥、焦化选厂、建筑、大理石厂、流沙、泥塘、污塘、污浊液送吸浓稠液、装料及悬浮物质的污水处理中。

所以说是无堵塞是因为叶轮设计的不一样，不容易堵塞，至于是否是不锈钢那是材质的问题，普通材质的碳钢的，一般不能耐一些污水中含有酸碱的东西，容易腐蚀，不锈钢就可以耐腐蚀了。

自吸式排污泵是属于自吸式的排污泵，达到自吸功能他是在泵设计时通过空转将空出吸取含有空气的介质，知道介质将泵体注满完成自吸的。他们的结构区别不是很大，只是安装方式不怎么一样，然后就是叶轮直径，电机与泵的连接方式，是否带了自吸装置等。

自动搅匀排污泵潜水排污泵带有自动搅匀切割功能,用在污水较多杂质的情况下，比如有卫生纸,大便,甚至女性冲到厕所里的巾巾也能打碎，不锈钢那些只是材质的不同延长使用寿命，功能上本质并没区别。

主要参数

潜水排污泵选用的主要控制参数为水泵的流量、扬程、功率、效率、工作压力、气蚀余量等。