

低温降压调节阀DY22F-25P

产品名称	低温降压调节阀DY22F-25P
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌：:上九
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

低温降压调节阀DY22F-25P

低温降压调节阀DY22F-25P适用于低温贮槽、槽车和罐车的降压系统，用于低温液体的压力保持在某一规定范围内，也可用于低温下气体的压力控制。低温降压调节阀DY12F-25P/40P广泛用于LNG，液态乙烯及其它低温介质，具有密封可靠、调压灵敏和防静电的特点。

低温降压调节阀原理：

当贮槽内介质压力低于设定值时，阀门处于关闭状态；当介质压力高于设定值时，由于介质压力对膜片作用力大于弹簧力，膜片向上运动，带动阀顶升高，阀门开启，介质流向出口降低贮槽压力，直到贮槽内介质压力低于设定值，阀门关闭。

低温降压调节阀型号：

外螺纹焊接：DY22F-16P，DY22F-25P，DY22F-40P

内螺纹：DY12F-16P，DY12F-25P，DY12F-40P

低温降压调节阀DY22F-25P规范：

公称通径：DN10-40mm

公称压力：PN 2.5MPa

适用介质：LO₂、LN₂、LAR、LNG等

适用温度：-196 ~ +80

低温降压调节阀DY22F-25P材质：

阀体、阀盖：不锈钢/铜

弹簧：弹簧钢