

杀鸭厂污水处理设备废水如何排放

产品名称	杀鸭厂污水处理设备废水如何排放
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	51000.00/台
规格参数	乐斌环保:达标排放 LB-YTH:定制 山东潍坊:一体化污水处理
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

产品详情

山东乐斌环保科技有限公司 一体化污水处理设备

屠宰场污水怎么处理，用什么样的处理工艺，需要上什么样的设备，接下来我们根据屠宰场废水的特点分析。山东乐斌环保科技

有限公司，做屠宰污水处理设备，包含设计、生产加工、安装等，屠宰场废水的来源及特点来源：1.冲洗待宰圈的粪便污水，以及冲洗畜禽体黏附的污物及粪便的污水；

2.屠宰过程中产生的血污废水；

3.解体、内脏处理、整理、洗净过程中产生的含有碎肉、骨屑、动物脂肪、胃肠内未消化物及排泄物、以及毛等废水；

4.屠宰车间及设备的冲洗废水。

特点：屠宰废水一般呈红褐色，有难闻的腥臭味,其中含有大量的血污、油脂质、毛、肉屑、骨屑、内脏杂物、未消化的食物、粪便等污物，

固体悬浮物含量高。各个工段出水水质不均匀，波动情况较大，COD、BOD、SS、动物油脂等指数比较高，属于有害无毒的高浓度有机废水，

BOD/COD在0.3甚至0.5以上，可生化性非常强。

第二，根据污水来源及特点，分析处理工艺及设备

1.屠宰废水富含大量的漂浮物（血污、毛皮、杂物

、染物等等），可用格栅予以拦截，以保证后续设备的正常运行。

2.屠宰废水富含血污、油脂等大分子有机物，直接进入好氧将很难降解，因此格栅出水之后进入化粪池。

3.屠宰废水处理设备场现有化粪池能够起到一定的处理效果，但其出水浓度依然很高并夹带部分油脂，减轻后续处理设施的负荷，可在前端

加一座油水分离的隔油池以去除油脂。

4.屠宰场因为工作时间的因素，其排水周期跟其它废水排放周期不同，主要集中在夜间排放，必须设置一个较大的调节池来调节水质水量以保

证整套设施的正常运行。

5.由于屠宰污水有机物浓度及SS非常高，单靠前端格栅、化粪池、隔油池的处理进入生化池，有机物负荷还是非常大，建议通过气浮或者絮

凝沉淀处理，大量降低有机物及SS的浓度，减轻后期生化处理的负担。

5.生化处理，如果排放标准更高，进行下一步深度处理。

根据以上分析，初步设计屠宰废水处理工艺流程如下：

车间出水 格栅池 化粪池 隔油调节池 气浮或者絮凝沉淀池（PAC/PAM加药） 厌氧池 缺氧池
好氧池 二沉池 （如果排放标准高进

行深度处理机械过滤或MBR膜等）清水消毒池（次氯酸钠消毒） 达标排放