

畜牧风机养殖猪舍负压风机

产品名称	畜牧风机养殖猪舍负压风机
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

降温原理

- 1、换气降温:由于阳光照射建筑物、机器设备、人体等热源导致需要通风的场所气温高于室外。负压风机能将室内热气迅速排出，让室温 and 外界温度持平，不至于车间内温度升高。
- 2、空气流动带走人体热量，空气流动加速汗液蒸发而吸收人体热量，从而让人体感觉凉爽，和自然风一样凉爽。
- 3、负压风机只有通风降温的作用，没有制冷的功能，凉爽是人体的感觉。负压风机能降多少温度的说法是无知的。
- 4、和水帘配合使用，在夏季炎热的时候可将车间内温度控制在28摄氏度以内。但人体的凉爽感觉可与空调相比，稍长时间对着水帘的人会感觉冷而受不了。

使用环境

- 1.使用环境应经常保持整洁，风机表面保持清洁，进、出风口不应有杂物。定期消除风机及管内的灰尘等杂物。
- 2.只能在风机完全正常情况下方可运转，同进要保持供电设施容量充足，电压稳定，严禁缺相运行，供电线路必须为专用线路，不应长期用临时线路供电。
- 3.风机在运行过程中发现风机有异常声、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能启动等现象，应立即停机检查。为了保证安全，不允许在风机运行中进行维修。检修后应进行试运转五分钟左右，确认无异常现象再开机运转。畜牧风机养殖猪舍负压风机

4.根据使用环境条件不定期对轴承补充或更换润滑油脂(电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂),为保证风机在运行过程中的良好的润滑,加油次数不少于1000小时/次,封闭轴承和电机轴承,加油用ZL-3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的2/3。严禁缺油运转。

5.风机应贮存在干燥的环境中,避免电机受潮。风机在露天存放时,应有防雨措施。在贮存与搬运过程中应防止风机磕碰,以免风机受到损伤。畜牧风机养殖猪舍负压风机

特点:

1,节能:运行成本低,耗电量只有其传统压缩机空调的1/6-1/8;

2.环保;它是无氟利昂冷媒,无热污染的完全环保型产品;

3,降温效果明显:在特炎热干燥的地区(如东北,西北地区)降温幅度能达到6-12 ° C;畜牧风机养殖猪舍负压风机

4,空气新鲜:能过滤掉空气中801微米以下的灰尘,去除空气中溶于水的有害气体,保持室内空气干净,卫生,完全无传统空调带来的不适感;

5,静音舒适:风量大,振动小,噪音低是目前我国内外同类产品中噪音低的节能环保产品.

青州百牧机械有限公司

是一家生产通风降温设备和畜牧饲养设备的专业制造商。我们的职责是为工业厂房和农业温室及畜牧业提供通风及喂养解决方案。公司提供的畜牧禽舍通风换气方案及全自动喂养方案解决,设备和管理相结合,为客户解决问题,为生产增添动力。经过多年的应用和钻研;目前,公司拥有温室厂房通风类产品,推拉风机,重锤风机,温室环流风机,玻璃钢风机等多种风机产品;饲养设备类产品,镀锌板料塔,养猪料线,平养鸡舍料线,鸡笼等多种饲养设备;并且公司可以配套生产湿帘生产线设备。

公司坚持客户至高无上的理念,诚信,重诺,以至高质量赢得客户,以至优服务回报客户,根据我们的产品质量原则,始终坚持选择好的原材料,严格要求员工,做工优良,保质保量。