

东发VE1500车载微型消防泵

产品名称	东发VE1500车载微型消防泵
公司名称	江苏海蛟潜水装备有限公司
价格	90000.00/台
规格参数	品牌:东发 型号:VE1500 产地:日本
公司地址	东台市开发区纬二路城北雅苑115号商铺
联系电话	18012512999

产品详情

东发VE1500车载微型消防泵

产品名称：VE1500日本东发消防泵

VE1500

消防泵泵壳采用铝合金铸造，轴采用2Cr13的不锈钢。叶轮、叶轮密封环、壳体密封环、套环、填料环、材料要求水封环、填料压盖、机械密封盖、填料轴套、水轴承套、挡套、中间衬套、减压衬套、密封压盖、压盖螺母、轴套螺母、叶轮螺母和放水旋塞采用抗腐蚀性材料制成。

产地：日本

品牌：东发TOHATSU

厂家：日本 TOHATSU CORP 东发株式会社

型号：VE1500

水泵类型：单泵单程离心泵,

真空泵：碳纤维活片无油式（吸程约9米），

抽真空时间：1米吸程（0.2秒）；7米吸程（8.5秒），

吸水口尺寸：100mm,

出水口尺寸：2 x 65 mm（可转动90度），

吸程3米 流量 / 压力：2050升/分钟/0.6MPa,

1800升/分钟/0.8MPa,

1500升/分钟/1.0Mpa,

标准喷嘴： 29.5 mm,

24 mm,

发动机类型：卧式，双缸，电动，水冷，

二冲程，冷却水还流式,

输出功率：60PS=44KW,

转速规格：5,000 转/分钟,

油箱容量：24升（标准耗油量每小时约22升），

润滑供应：自动混合比率供应,

燃油系统：电动燃油加注，

点火方式：飞轮永磁电机（C.D.I.），

起动系统：电力起动，自动反冲系统，绳拉式,

性能优势：

90度摆动双出口

发动机过热保护传感器

在同等级产品具佳抽吸性能

流量扬程100米

VE1500符合PFPN10-1500的EV14466

长度：748mm,

宽度：732mm,

高度：872mm,

重量：108公斤,

蓄电池：蓄电池12V，16Ah/5h.

- 1.每台消防泵具有固定安置的铭牌，铭牌应由抗腐蚀材料制成并置于易见位置。
- 2.铭牌的表面积不小于80cm²，铭牌上文字的高度不小于3mm，蚀刻的深度应不小于0.2mm。
- 3.手抬机动消防泵组的铭牌上须标明：

- a)产品名称；
- b)产品型号；
- c)工况参数（满足5.4的内容）；
- d)工作压力，MPa；
- e)原动机功率；
- f)企业名称；
- g)生产日期；
- h)所符合的标准。

交货清单：

包含以下配件：

8米进水管一根,虑水塑料篮子一个，不锈钢滤网一个，电瓶电池一个，充电器一个，射灯一套（一个灯加支架），调压片一个，出水口消防接口两个，工具箱一个,火花塞一个及装卸火花塞工具一套，保险丝一个,原装二冲程机油一壶，电解液一壶，说明书一份，检测报告一份，报关单一份。