

大连橡胶绝缘胶皮 变电站绝缘胶皮 5mm的绝缘胶皮

产品名称	大连橡胶绝缘胶皮 变电站绝缘胶皮 5mm的绝缘胶皮
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	5.00/kg
规格参数	品牌:悦明 颜色:红, 黑, 绿 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

大连橡胶绝缘胶皮 变电站绝缘胶皮 5mm的绝缘胶皮

悦明5mm绝缘胶皮

大连橡胶绝缘胶皮

橡胶绝缘垫又称为绝缘毯、绝缘垫、绝缘橡胶板、绝缘胶板、绝缘橡胶垫、绝缘地胶、绝缘胶皮、绝缘垫片等，具有较大体积电阻率

橡胶绝缘垫成分：橡胶绝缘垫主要采用胶类绝缘材料制作，用NR，SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。

橡胶绝缘垫特性：无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。质量好的绝缘胶垫没有异味，没有气泡，没有凹坑，表面光滑整洁干净。

橡胶绝缘垫厚度测量：在整个绝缘垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分尺或同样精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17 ± 0.25)mm,压脚应能施加(0.83 ± 0.03)N的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑。

橡胶绝缘垫颜色：以黑色为主，绿色，红色，灰色，蓝色根据使用需求选择。

橡胶绝缘垫表面：主要为平面，可选择防滑表面。（条纹防滑，皮革纹防滑，方块防滑等）

橡胶绝缘垫产品特点 物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，可在干燥的-35~+100 空气中介电系数要求高的环境中工作。通过43KV测试，正常工作在660V的状态下。

产品用途 可用做铺设地板及工作台等

变电站绝缘胶皮

产品规格：厚度 3mm---50mm

宽度 0.1m----2m

长度 0.1m----无限长度

标准件为：5米/件或10米/件或50公斤/件或100公斤/件

绝缘抗电压 1kv ， 3kv ， 5kv ， 10kv ， 20kv ， 30kv ， 35kv ， 40kv ，

5mm绝缘胶皮

绝缘胶垫因为使用环境和使用要求的不同分为：平面的，防滑、阻燃、耐油、防静电、印字或者刻字的胶垫。其中平面的绝缘胶垫是常规的胶垫，出货量也多！