

加工1米橡胶地垫,操场橡胶地垫,橡胶地砖,锁扣地垫

产品名称	加工1米橡胶地垫,操场橡胶地垫,橡胶地砖,锁扣地垫
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	12.11/块
规格参数	规格:50*50 厚度:1.5,2,2.5厘米 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

室内的地垫采用的地垫材料一般是泡沫为主,颜色也鲜艳,不同的图案深受大人和孩子的喜欢,可在家庭、舞蹈室、跆拳道馆和幼儿园中使用,表面纹路光洁度、性,一般是借口拼接而成。一般的规格是50*50和100*100,厚度一般是1.5 CM、2CM和

2.5CM加工1米橡胶地垫,操场橡胶地垫,橡胶地砖,锁扣地垫

地垫是一种安装在地面上的能保护儿童在游戏中跌倒时不受伤害的橡胶垫,因其色彩艳丽、性能稳定可靠而深受用户的欢迎。地垫两层为多种颜色、密度且稳固,底层为黑色软胶料、令地面吸收各种撞力,从而保护使用者的。地垫广泛应用于体育训练场所、幼儿园露天场地、儿童游乐场所、淘气堡场地等。聚氨酯运动场地的整体塑胶跑道是近几年来新兴的一种国内体育运动界公认的运动铺设场地,整体塑胶材料的特点是弹性好、强度、损、耐低温、抗腐蚀、阻燃、环保。用户可随意选择塑胶两种颜色。加工1米橡胶地垫,操场橡胶地垫,橡胶地砖,锁扣地垫

- 1、应使用品质的橡胶、合成橡胶制成橡胶地垫,对环境没有污染,不含卤素,燃烧雾。
- 2、性强,能出色的经受时间的考验,并且能长时间经久、色彩稳定。
- 3、具有的阻燃性,耐火性达到B1级的标准,能经得起“头”烫以及其他常见性质的腐蚀。
- 4、应具有良好的吸音性能,可以充分地吸收噪音和回声,吸音数值在10分贝左右。
- 5、要有性,性能可靠,产品具有的弹性,能够缓解冲击力,能够碰撞伤害,使用。
- 6、还要有防静电性能,减少对孩子的危害和意外的发生。

幼儿园地垫的施工：

室内幼儿园地垫通常是拼装,大家可能操作,就不多说了,我们来看一下室外的幼儿园地垫的施工方法吧

。厚度在40mm以上的橡胶地垫可以在比较平整的地面接铺装,不需要用胶水,注意问题是土质基础要求夯实。