

H07ZZ-F电缆,450/750V抗扭电缆,上海埃因电线电缆

产品名称	H07ZZ-F F电缆,450/750V抗扭电缆,上海埃因电线电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司(厂家直销)
价格	5.18/米
规格参数	品牌:埃因线缆 型号:H07ZZ-F 产地:450/750V
公司地址	奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18049898980

产品详情

H07ZZ-F电缆,450/750V抗扭电缆,上海埃因电线电缆

应用:

该电缆耐扭转、耐磨、温度范围广、耐UV和臭氧,专为风力涡轮和回路应用而设计。

结构:导体:DIN VDE 0295/HD 383/IEC 60228标准class

5细多股裸铜丝。绝缘:特殊高温交联EPDM橡胶(type EI7)。护套:特殊交联CPE(type EM7)。

技术数据

电压U0/U (Um)	450/750V
工作温度	-40 ~+90
较大允许拉伸负荷	15 N/mm
较小弯曲半径	移动状态:6×OD;固定状态:4×OD
扭转应用	+/-150°/m
短路温度	250
防油	是
耐臭氧	
耐UV	
防水	
耐冲击	

尺寸和重量

结构 芯数 × mm	标称外径 mm	
1 × (G)10	10.3	175
1 × (G)16	11.7	245
1 × (G)25	13.9	365
1 × (G)35	15.7	470
1 × (G)70	20.3	880
1 × (G)120	24.7	1430
1 × (G)150	27.1	1740
1 × (G)185	29.5	2160
1 × (G)240	32.8	2730
1 × 50	17.9	662
1 × 95	22.7	1160
1 × 300	36.0	3480
1 × 400	40.2	4510
2 × 1.5	9.4	110
2 × 10	19.4	530
2 × 16	21.9	730
2 × 2.5	11.2	160
2 × 4	12.9	235
2 × 6	14.1	275
2 × 25	26.2	1060
3 × 25	28.6	1345
3 × 35	32.2	1760
3 × 50	37.3	2390
3 × 70	43.0	3110
3 × 95	47.2	4170
3 × (G)1.5	10.1	130
3 × (G)2.5	12.0	195
3 × (G)4	28.5	
3 × (G)6	15.6	340
3 × (G)10	21.1	650
3 × (G)16	23.9	910
3 × 120	51.7	5060
3 × 150	57.0	6190
4G1.5		
4G2.5	13.6	240
4G4	15.5	350
4G6	17.1	440
4G10	23.5	810
4G16	25.9	1150
4G25	31.0	1700
4G35	35.3	2170
4G50	40.5	3030
4G70	46.4	3990
4G95	52.2	5360
4G120	56.5	6480
5G1.5	12.2	230
5G2.5	14.7	295

5G4	430	
5G6	19.0	540
5G10	25.0	1020
5G16	28.7	1350
5G25	35.0	2080
5G35	38.4	2650
5G50	43.9	3750
5G70	50.5	4950
5G95	57.8	6700
6G1.5		
6G2.5	16.9	390
7G1.5	16.5	
7G2.5	18.5	460
8 × 1.5	17.0	400
10G1.5		
12G1.5	19.3	500
12G2.5	22.6	670
18G1.5	725	
18G2.5	26.5	980
24G1.5	26.4	
24G2.5	31.4	1390

G : 带黄/绿接地线 × : 不带黄/绿接地线