

## 230A移动柴油发电电焊机户外维修

产品名称	230A移动柴油发电电焊机户外维修
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号：:TO230A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

### 产品详情

230A移动柴油发电电焊机户外维修大泽发电电焊机选用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳。焊接时电流不过零，电话不坚决小，焊缝质量高。大泽发电电焊机很好电力新式大泽技术与减震线圈的运用,使机器抵达电焊电压很好的波形。而没有起浮的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。

运用氩弧焊时，操作者应戴防毒面罩，钨钨棒的打磨应设有抽风设备，储存时宜放在铅盒内。钨好粗细应根据焊接厚度供认，替换钨好时，需求堵截电源。磨削钨好端头时，操作人员需求戴手套和口罩，磨削下来的粉尘，应及时处理，钨、铈、钨好不得随身带着。

新买的柴油发电电焊机组使用前需要要先加上柴油，和机油，否则启动会出现拉缸的现象这样机器就有可能报废，到时再找厂家也也无济于事，230A移动柴油发电电焊机大泽发电电焊机属于合资品牌，采用电磁控油阀技术可节省耗油量30%，你像国产机器一般都是AVR尾压控油，就这一项优势一年就能帮您节省多少有钱啊！

230A柴油发电电焊机技术参数：

型号：TO230A

电焊机参数：

额定电流：230A

电流调节：0-230A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-5.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：192F

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：420

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：1.65L

整机参数：

保护装置：有

长宽高(mm)：755\*510\*700

净重(kg)：120/130

备注：图片仅供参考 请以实物为准