皮革拨水剂专业制造商,用量少,防水效果好

产品名称	皮革拨水剂专业制造商,用量少,防水效果好
公司名称	东莞市博诚化工有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:博诚 有效物质含量:60(%) 主要用途:皮料、布料防水
公司地址	东莞市南城区蛤地社区新南路二街8号B栋201室
联系电话	13215301766

产品详情

 品牌
 博诚
 有效物质含量
 60 (%)

 主要用途
 皮料、布料防水
 型号
 SP-2399

sp-2399

氟素拨水剂

产品概述 在pu树脂,干法及湿法合成皮革,透湿防水布以及表面处理剂上添加

sp-2399使其具有耐水解性、拨水性、拨油性、低吸水性、耐水压性等特性。

物化性质 外观: 淡黄色半透明溶液

有效成分: 60±2%

粘度: 600-2000cps/25

溶剂: dmf

应用特性 I提高耐水解性

I具有拨水性、拨油性、低吸水性、耐水压性

I与pu树脂相溶性良好

I性能可以半永久的持续

I长期保管时也没有层分离的

用途 ——添加到pu树脂,可以提高耐水解性,耐水压,拨水性

- —添加到湿法含浸液,可以防止喷火口(大气泡,airpocket)的产生(没有降低剥离强原
- --添加到涂层液,可以防止涂层内大气孔的发生(防止剥离强度的低下)
- --添加到湿法涂层液,可以达到抑制吸水,降低含水率的效果
- —可以提高干,湿法透湿防水布皮膜的耐水度(没有透湿度低下的现象)

—添加到涂布液,可以提高表面层的拨水性(表面触感没有变化) 对全量: 0.1~0.3%, 使用前请试验最佳用量

25kg包装。

密闭储存于阴凉通风干燥处,远离热源,火源,防止阳光直接照射。保质期12个月。

添加量 包装规格

贮存及注意事项