

UV流平剂,UV木器漆流平剂 , SP-983

产品名称	UV流平剂,UV木器漆流平剂 , SP-983
公司名称	东莞市博诚化工有限公司
价格	170.00/KG
规格参数	品牌:博诚 型号:SP-983 化学成份:改性有机硅
公司地址	东莞市南城区蛤地社区新南路二街8号B栋201室
联系电话	13215301766

产品详情

品牌	博诚	型号	SP-983
化学成份	改性有机硅	有效物质含量	100 (%)
外观	透明粘稠液体		

sp- 983

流平增滑剂

产品概述 SP-983为特殊改性聚硅氧烷，极优异的流平性能，改善了涂料的表面性能，有

效提高涂膜的丰满度和永久性的滑爽、耐磨和抗刮伤性能。

物化性质	外观：	无色至淡黄色透明液体
	活性物：	100%
	比重：	1.03

折光率 1.44

应用特性 |提供良好的底材润湿,良好的防缩孔性能

|改善流平和光泽，有效增加涂层硬度，可有效降低软刮伤

赋予涂膜永久性的清爽和抗刮伤性能,防止粘连

赋予漆膜优异的丰满度

能有效提高颜料和填料的分散性,改善颜色的均一性

不会在重涂时降低层间附着力

应用范围

适用于溶剂型、无溶剂型、水性、uv涂料油墨,uv光油,塑胶漆,木器漆,地板漆等

添加量

对全量,为总配方的0.1 - 1.0%,使用前稀释至20%以下,可在生产时加入,也可后添加

包装规格

25kg/桶

贮存及注意事项

密闭储存于阴凉通风干燥处,远离热源,火源,防止阳光直接照射。保质期12个月。