

# 绝缘橡胶板 绝缘胶皮 绝缘垫 送货上门

产品名称	绝缘橡胶板 绝缘胶皮 绝缘垫 送货上门
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	7.00/kg
规格参数	品牌:悦明 型号:绝缘类 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

## 产品详情

### 绝缘橡胶板 绝缘胶皮 绝缘垫

悦明绝缘橡胶板]

#### 绝缘橡胶板

一、绝缘橡胶板特点：物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，可在干燥的-35~+100 空气中介电系数要求高的环境中工作。通过35KV测试，正常工作在660V的状态下。弹性强、绝缘性能优越,表面有光泽。

二、用途：适用于电子场所工作台和地面的铺设，电站、变电所地面的铺设和装设

三、绝缘橡胶板检验标准：（以8mm绝缘橡胶板为例）

1.外观：1) 斑痕深度和高度没有超过胶板厚度公差

2) 气泡每平米内，面积小于1cm的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm。

3) 杂质深度及长度不超过胶板厚度的1/6

4) 边沿不齐或海面状宽度不超过10mm，长度不超过胶板总长的1/10

5) 没有裂纹

2.硬度（邵尔A）：40-75

3.拉伸强度及扯断伸长率：1) 拉伸强度 ( Mpa ) 4.0 2) 扯断伸长率 250%

4.定伸 ( 150% ) 长久变形 25%

5.热空气老化 ( 70 ° \*72h ) : 拉伸强度降低率 30%

6.吸水性 1.5%

7.电绝缘性能试验：

1) 耐电压试验：25KV ( 有效值 ) ，保持1min，应无击穿现象

2) 击穿电压试验 35KV ( 有效值 ) 。

绝缘胶板的分类:

( 1 ) 按照电压等级可分为：5kv , 10kv , 15kv , 20kv , 25kv , 30kv , 35kv ;

( 2 ) 按颜色可分为：黑色绝缘胶垫 , 红色绝缘胶垫 , 绿色绝缘胶垫

( 3 ) 按厚度可分为：3mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm.

( 4 ) 按宽度可分为：1m, 1.2m, 1.5m 标准宽为1m, 一卷的长度一般分为5米和10米长。

绝缘胶皮

绝缘垫

绝缘橡胶板的厚度有哪些？

绝缘橡胶板一般厚度有3mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm，厚度是可以做到20mm；

绝缘橡胶板的耐压等级有哪些？

常规的绝缘橡胶板的耐压等级有5kv、10kv、15kv、25kv、30kv、35kv；

绝缘橡胶板的颜色有哪些？

绝缘橡胶板的颜色主要有黑色、红色、绿色为常见。市场上有些电力企业会定制灰色。另外市场上还有彩色绝缘橡胶板的生产厂家。

绝缘橡胶板的规格尺寸有哪些？

绝缘橡胶板的规格尺寸为：常规款1米、长度为5米或者10米。我们有些企业会定制0.8m、1.2m、1.5m等等宽度规格，长度可以根据企业要求进行裁剪，一般不会超过10米，企业需要过宽或过长可以选择拼接。