

复合钢格板陕西复合钢格板蓉霖复合钢格板厂

产品名称	复合钢格板陕西复合钢格板蓉霖复合钢格板厂
公司名称	安平县蓉霖金属丝网制品有限公司
价格	20.00/平米
规格参数	品牌:蓉霖 型号:G303/30/100 产地:安平县
公司地址	安平县南胡林村村南100米处（注册地址）
联系电话	13582488711 13785853551

产品详情

复合钢格板是由具有一定横跨能力的钢格板和密封表面的花纹板组合而成的一种产品，它可任何一种型号的钢格板和不同厚度的工化纹钢板构成。但常用的钢格板是G323/40/100作底板；花纹钢板常用3mm厚板，也可采用4mm,5mm或6mm的板。

复合钢格板特点：

- 1：高强度，轻结构
- 2：防腐能力强，经久耐用
- 3：外形美观，表面亮泽
- 4：不积污物，不积雨雪，不积水，自清洁，易于维护
- 5：通风，采光，散热，防滑，防爆性好。
- 6：便于安装他拆卸。（这是钢格板共有的特性）

安装方法：

- 1、直接将钢格板或踏步板焊接在支撑钢结构上，焊接处刷两遍富锌粉漆。
- 2、采用美禄钢格板专用安装夹安装，不破坏镀锌层，拆装方便。每套安装夹包括上夹、下夹、M8圆头

螺栓和螺母各一个。

3、可根据需要，提供不锈钢安装夹或螺栓连接等紧固方法。

4、钢格板安装间隙一般为100mm。

5、安装时务必注意安装牢固可靠，应经常检查，防止安装夹松动脱落，靠近振动的钢格板可以焊接或加橡胶垫。