

# 用热泵百合烘干机烘干需要多少时间

产品名称	用热泵百合烘干机烘干需要多少时间
公司名称	广州赛百诺烘干设备有限公司
价格	36800.00/台
规格参数	品牌:赛百诺 型号:SBN-HGJ06 产地:广州花都
公司地址	花都区新雅街东湖村东湖路1号
联系电话	13532548286 13532548286

## 产品详情

百合花蒸制后，太阳晾干。

优势：生产成本低。

缺陷：不可以达到大批量生产，太阳底下干燥的百合片的水分含量依然很高，不抗储藏，色调易失。

硫蒸熏干燥百合片。

优势：干燥低成本。一般，百合花用硫蒸熏的，百合花的干燥表层会更光洁，色调会更白或更亮，而且片状的样子会更好。

缺陷：蒸熏的百合花对身体危害，不适合服用，含硫量超标准，不利身体健康。

热泵机组干燥是一种柔和的干燥方式，贴近当然干燥。表层水份的挥发速度贴近内部水份转移到表层的速度。

热泵机组百合花干燥机设备是一种环保节能，率，环境保护，环境卫生的自动式智能化烘干设备。

与传统式的电加热器方式对比，环保节能实际效果比较突出，大幅度降低了运作成本费。

选用电脑上PLC智能控制系统，控温干燥，不用人力实际操作，运行后就可以干燥，干燥后自动开关机。它能够达到百合花的无硫生产加工规定，并保证生产制造的百合干片100%零污染。在干燥全过程中，百合片的色调，品质和样子能够达到顾客的要求，并符合我国药物和食品卫生安全规范。

赛百诺空气能热泵烘干设备商品特性：

- 1、赛百诺烘干设备有着风干除湿一体机，集风干、冷干、去湿、风干+去湿等作用于一体，特性平稳，实际操作便捷，可达到不一样类型原材料的不一样干燥方法。
- 2、全部风干设备选用的是隔热保温特性好的不锈钢板或是镀锌钢板的岩棉保温板和聚氨酯材料做为隔热保温的原材料，对全部机器设备的隔热保温实际效果具有了非常好的维护功效，耐高温高，构造坚固，应用效果非常的好。
- 3、选用节能型空气能热泵，仅需运用小量的电磁能就可以很多消化吸收空气中的发热量，迫使制冷压缩机运作作功以做到烘房提温的目地，环保节能实际效果十分明显，是别的节能环保产品的3倍之上。
- 4、热泵机组赛百诺烘干设备干燥主要参数易于控制且可调式范畴宽，比一切传统式烘干设备更合理的维护干燥物的色、香、味、个人形状和成分。
- 5、风干方法为热转移装置，关键电力能源为工作温度和小一部分电磁能出示，全自动设备配备电源电路维护系统软件，风干全过程油灶、烟尘、废料的造成，是一种节能型效率高的烘干机设备。
- 6、选用触摸显示屏可编程控制系统软件，自启动，不用滚动原材料，不用替换蛋糕模具和手推车，不用专职人员值班。
- 7、空气能热泵烘干设备选用304不锈钢板人体，侧边输出能源原材料，各层更为匀称风干脱干；选用温度摄像头，不锈钢板温度感应器，即时检测箱里环境湿度。
- 8、选用高新科技，合乎本地节能降耗现行政策的发展前景，是当今我国倡导的新能源开发技术烘干机设备。

## 百合干生产流程

- 1、选材：百合花是埋在土中的根茎类食材，样子像大蒜。取回的百合花要首先用冷水清理，随后筛出个大、新鲜、无损坏、质量优质的百合花。
- 2、清理：将选定的百合花一瓣瓣剥掉，按级别不一样放进框中，并清理整洁。洗干净的百合花如白玉石凝脂，口味有清爽的淡清甜味。
- 3、冷烫：清洗后的百合花要用开水冷烫，百合花资金投入开水中，水再度煮沸后就可以。这时候要立刻捞起来过凉后，再将百合花匀称装进原材料框中控干水份。
- 4、风干：将百合花匀称的铺在耐热原材料拖盘上，将原材料车一层层码好，就可以推动百合花烘干设备中逐渐干燥啦，应留意温度不必太低或太高，以中温适合，一般原始温度50-55 上下，百合片在匀称遇热另外排出来一部分水份，随后逐渐提高温度，逐渐祛湿，当百合片的水分含量为10%上下，手去摸百合片变脆时，即进行风干。