

天津10千伏橡胶绝缘垫 绝缘橡胶垫5mm厚

产品名称	天津10千伏橡胶绝缘垫 绝缘橡胶垫5mm厚
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	6.00/kg
规格参数	品牌:悦明 型号:绝缘类 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

天津10千伏橡胶绝缘垫 绝缘橡胶垫5mm厚

悦明绝缘橡胶垫5mm厚

天津10千伏橡胶绝缘垫

- 1、配电房绝缘橡胶垫选用哪种规格主要取决于电压级别。
- 2、常用绝缘橡胶垫厚度有：3mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm
- 3、电压等级分为：5kv、10kv、15kv、20kv、25kv、30kv、35kv
- 4、颜色主要有：红绝缘胶垫，绿绝缘胶垫，黑绝缘胶垫
- 5、适用范围包括：变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等

绝缘橡胶垫5mm厚

- 1、变电配电房绝缘胶垫选用哪种规格主要取决于电压级别。
- 2、变电配电房绝缘胶垫常用绝缘橡胶垫厚度有：3mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm
- 3、变电配电房绝缘胶垫电压等级分为：5kv、10kv、15kv、20kv、25kv、30kv、35kv
- 4、变电配电房绝缘胶垫颜色主要有：红绝缘胶垫，绿绝缘胶垫，黑绝缘胶垫

5、变电配电房绝缘胶垫适用范围包括：变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等

6、变电配电房绝缘胶垫标准：

1)、配电室电压10KV选 8mm厚 工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.

2)、配电室电压35KV 10-12mm厚 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.

3)、配电室低压 选5mm厚 500V以下 工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒击穿.