

清洗二次供水水箱需要什么资质

产品名称	清洗二次供水水箱需要什么资质
公司名称	深圳志诚企业咨询管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪地社区湖田路69号湖田路69-7-708D
联系电话	13243795198 13243795198

产品详情

供水行业将进入传统的夏季高峰用水期。根据市气象局预测，今年夏季贵州高温天数将达25至31天，供水任务依然艰巨居民楼顶的水箱是二次供水的重要组成部分，也是关乎居民用水安全、用水质量的重要环节，每年两次的水箱清洗显得格外重要。一般在水箱清洗前3天，停水告知单就会出现在居民楼下的公告栏上，提前告知居民合理安排用水。

供水水箱清洗

一、工具的准备：工作服、扫把、尼龙刷、铁铲、高压水枪、杀菌药物、安全照明灯具、水泵、鼓风机、口罩、眼镜等。

二、安全知识(1)、电源：水池内作业电源要用隔离变压器变为36V以下安全电压作为工作照明，好用手电、应急灯，三相水泵要装有漏电开头。(2)、缺氧；有些水池长期封闭，空气流通差，可在玻璃钢水箱口处连接鼓风机吹风，约3小时通风时间，然后选用如下试验：把燃着的蜡烛放入水池，如不熄灭说明水池内不缺氧。否则须继续通风直到没问题为止。

三、注意事项：在清洗水箱的过程中，消毒人员须带护眼镜、口罩，如在水箱内感到身体不适，产生头晕、眼睛酸痛、心闷、气紧，要马上离开水池，用清水冲洗眼睛，呼吸新鲜空气即可恢复。除杂物和清池时，先用铁铲铲出池内泥砂及各种沉积物，然后用扫把或尼龙刷从水池（箱）的顶部——四周墙壁——水池（箱）底顺序，依次反复刷洗。刷洗完毕用高压水枪整体冲洗一遍，排出污水。

四、杀菌(1)、用1100的灭菌净（一般为漂白精粉）水溶液进行消毒，用扫把或尼龙刷依次反复刷洗杀菌，并将水池（箱）盖好，封闭半小时后排出消毒水。(2)、水箱内注入适量自来水，用清水将上述位置反复清洗，冲洗出杀菌药水。(3)、注水：在清洗工作彻底完成后，开闸向水池（箱）注水，达到标定的水位高度，并加盖加锁。

二次供水水箱清洗规定

一、为加强自来水二次供水的卫生管理，改善高层建筑水箱（池）水质卫生状况，杜绝水体二次污染，防止介水性疾病的发生和流行，保护自体健康，特制定本办法。

二、凡本市辖区内以自来水为水源，采用二次加压供水和用屋顶水箱（池）调节供水方式提供生活饮用水的机关、部厂矿及居民住户，均应遵守本办法。

三、提供生活饮用水的二次供水箱（池），所用建筑材料必须无毒、无害；水箱（池）必须加盖；进水孔、溢流孔、排污孔应有密封防护设施。

四、提供生活饮用水的高低位水箱（池），应根据水质监测情况进行清洗，每年至少要清洗一次。

五、以二次供水方式提供的生活饮用水，必须符合规定的生活饮用水标准。

六、二次供水水箱（池）实行“二次供水水箱使用合格证”制度“二次供水水箱使用合格证”每年审一次。

七、使用二次供水水箱（池）的单位，应如实把本单位的二次供水水箱（池）数目、规格、结构向市自来水公司申报，经市自来水公司清洗队清洗消毒，市卫生防疫站按饮用水标准检验合格后，由市自来水公司发给使用合格证。

八、凡未取得使用合格证的二次供水水箱（池），市自来水公司有权停止供水。

九、二次供水水箱（池）的一般卫生监督、管理及清洗工作，由市自来水公司负责；二次供水的水质卫生状况监测工作，由市卫生防疫部门负责。

十、二次供水水箱（池）的卫生监测管理和水箱清洗的具体办法，由市卫生局、市公用事业局另行制定。涉及收费问题，应报市物价局审定。

水箱清洗关系到百姓日常生活饮用水的卫生安全，《生活饮用水卫生监督管理办法》明确规定：“从事二次供水设施清洗消毒的单位必须取得当地卫生行政部门的卫生许可后，方可从事清洗消毒工作”。下面有关生活水箱的清洗消毒详细介绍：

首先来讲生活水箱清洗消毒目的是保证供水清洁卫生，符合卫生检验标准。

生活水箱清洗消毒包括水池、水箱的清洗、消毒，阀门、浮球阀的检修。

生活水箱清洗消毒都有那些内容，下面做详细的介绍：

1、每年对地下水池清洗二次，对天面水箱清洗二次，若遇需要可增加清洗次数。清洗后，由清洗单位取水样送市防疫站化验取证，使水质达到卫生饮用水的标准。

2、清洗工作由取得合格证的人员执行，清洗人员要有健康合格证。