

PC乐天化学1100,韩国湖南

产品名称	PC乐天化学1100,韩国湖南
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

PC乐天化学1100,韩国湖南/上海/苏州/宁波.

PC(聚碳酸酯#防弹胶)/PC-1100/乐天化学

用途：其它

重要参数：熔体流动速率:10 g/10min 密度:1.2 g/cm³ 吸水率:0.2 % 成型收缩率:0.6 % 缺口冲击强度:87
硬度:77 维卡软化点:153 热变形温度:125 透光率:89 %

生产厂商：韩国乐天化学株式会社

主要优点

- 1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广；
- 2、高度透明性及自由染色性；
- 3、成形收缩率低、尺寸安定性良好；
- 4、耐疲劳性佳；
- 5、耐候性佳；
- 6、电气特性优；
- 7、无味无臭对人体无害符合卫生安全。

主要性能

- a、机械性能：强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小（高温条件下也极少有变化）；
- b、耐热老化性：增强后的UL温度指数达120~140（户外长期老化性也很好）；
- c、耐溶剂性：无应力开裂；
- d、对水稳定性：高温下遇水易分解（高温高湿环境下使用需谨慎）；
- e、电气性能：

加工

PC可注塑、挤出、模压、吹塑、热成型、印刷、粘接、涂覆和机加工，重要的加工方法是注塑。成型之前必须预干燥，水分含量应低于0.02%，微量水份在高温下加工会使制品产生白浊色泽，银丝和气泡，PC在室温下具有相当大的强迫高弹形变能力。冲击韧性高，因此可进行冷压，冷拉，冷辊压等冷成型加工。

直达点：天津 北京 河北---沧州 唐山 邢台 石家庄 廊坊 江苏---常州、无锡、苏州、昆山、丹阳、南通、泰州、扬州、南京、盐城、徐州、连云港，浙江--宁波、嘉兴、绍兴、湖州、杭州、金华、温州、台州，厦门