

波形公路护栏批发 西藏波形公路护栏 聚安护栏板支持定制

产品名称	波形公路护栏批发 西藏波形公路护栏 聚安护栏板支持定制
公司名称	山东聚安交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市冠县工业园
联系电话	15165802000 15165802000

产品详情

护栏板的作用及形式：

护栏板相信大家都听说过啊，波形公路护栏批发，到底该如何解释护栏板呢？下面介绍一下：简单来说就是为了保障车辆在行驶中的安全，所做的防护设施；专业的说就是利用立柱的变形来吸收碰撞能量，并迫使失控车辆改变方向，恢复到正常的行驶方向，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失。护栏板一般都是用热镀锌钢板来制作的，热镀锌有着持久耐用、可靠性好、省时省力、韧性强、成本低等的优势，这样的材料很好的用到了防护设施上来，且热镀锌优点是防腐能力强，在恶劣的环境中防腐的年限很长，经得起风吹日晒。而我们公路的防护正需要这样的材料。有了护栏大大的降低了公路上事故的频率，挽救了许多的司机、乘客的生命，功不可没。护栏的形式-半刚性护栏。它是一种以波纹状钢护栏相互拼接并由主柱支撑的连续结构。这种机构的作用是起到了缓冲和吸收车辆碰撞产生的能量，使得车辆按正确的方向行驶。

波形梁护栏既保证人员安全又减免车辆的损坏

公路护栏是车辆行进按钻的重要保障，波形护栏因为具有下降车辆和驾乘人员抵触的才能，起到有效地维护效果，下降事端形成的损害。公路上运用的护栏按其路段可分为一般路段防撞护栏和桥梁护栏，按其设置方位可分为路侧护栏和中心分隔带护栏。

按其防撞护功能又可分为柔性护栏、半刚性护栏和刚性护栏三种。半刚性护栏是一种接连的就梁式结构，具有必定的刚性和柔性，西藏波形公路护栏，依托护栏的曲折变形和张拉力来抗车辆的磕碰。因为半刚性护栏的损坏部件简单替换。

具有必定的视野诱导效果，对车辆、乘客和司机的归纳安全功能并且外形漂亮，得以广泛的运用。特别是高速公路选用的便是波形护栏。波形梁钢护栏是半刚性护栏，波形公路护栏多少钱，具有必定的刚性

和柔性，是一种用支柱固定的梁式结构。

波形梁护栏的防撞功能是经过车辆与护栏的冲突，车辆与地上的冲突及车辆和护栏自身发生必定的弹，塑变形来吸收磕碰才能，延伸磕碰进程的效果时刻，下降速度保证人员安全和削减车辆损坏。波形梁钢护栏的设置依据不同的路途条件及设置方位，其防撞功能要求不同。

波形公路护栏波形公路护栏波形公路护栏波形公路护栏目前我们使用的波形护栏板，既要防止失控车辆冲出路外，碰撞路外的障碍物或其他设施，或冲过中央分隔带闯入对向车道引起更大的交通事故，同时还要能使车辆恢复到正常行驶方向，对司乘人员的损伤较小，并且要能起到诱导视线的作用。波形护栏厂家生产不同厚度的波形护栏板，其效果也是不同的。

一、标准护栏板总长度4320毫米（安装完毕后净剩4米），立柱间距4米，加强板是立柱间距2米。

1、双波护栏板的宽度310mm，波高85mm，板厚：3mm、4mm；理论重量：3mm厚的为49.16kg，4mm厚的为65.55kg；每公里3MM厚的重12.3吨，4MM厚的重16.388吨。

2、三波护栏板的规格长4320毫米，波宽505毫米，波高85mm，板厚：4mm；理论重量：102kg，配合130*130的方管立柱。

二、立柱：规格 114、140mm，长度根据要求一般为1.85米、1.95米、2米、2.15米，壁厚4.5MM；理论重量：114的12.15kg/m、140mm得15.04kg/m。

三、标准段每公里用250块护栏板。立柱间距4米，每公里用251根立柱，端头2个，柱帽251个，防阻块251个，连接螺栓251套，波形公路护栏厂商，拼接螺栓2008套。

波形护栏板

从上面的内容，我们可以看出波形护栏板厚度标准是多少，一般是3mm，或者4mm，有的乡村公路波形护栏是2.5 mm，厚度越厚，安全性能越高，当然价格也会高一些，可以按照公路的要求合理选择。

波形公路护栏批发-西藏波形公路护栏-聚安护栏板支持定制由山东聚安交通设施有限公司提供。山东聚安交通设施有限公司位于山东省聊城市冠县工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前聚安护栏板在隔离栅、栏、网中享有良好的声誉。聚安护栏板取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。聚安护栏板全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。