

# Fluke 5522A 福录克5522A 校准仪

产品名称	Fluke 5522A 福录克5522A 校准仪
公司名称	东莞市塘厦龙科电子仪器经营部
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇塘厦大道中50号101室
联系电话	0769-06504563 13128145676

## 产品详情

FLUKE5522A,校准仪

内部电路提供安全保护

福录克5522A提供超级的安全保护功能，一旦检测到有反向电压，立即断开输出。该保护功能可适用于高达  $\pm 300$  V峰值的外部反向电压。

所有功能的输出端子上均有保护，特殊设计的过流保险丝可方便更换。

校准器的严重损坏通常都是由于外部电压电流造成的，该信号可导致多块电路板损坏，所以维修费用极其昂贵。安全保护功能可以避免由于误操作导致的仪器意外损坏，大大减少了用户的损失。

坚固的运输箱实现安全运输和高效的现场校准

特殊设计的专用运输箱使5522A除了校准实验室应用外，还使其适用于其它现场校准应用。防震搬运箱有方便的把手和轮子，使您能够简单且安全地搬运校准器。

运输箱前后操作盖板可拆卸，您可以使用5522A进行校准的同时保持其顶部、底部和侧面板的受保护状态——无需完全拆封和重新包装校准器。

专门设计的前面板和人体工程学搬运把手使校准器在校准实验室内部的短距离移动更方便。

功能

说明

直流电压 0至 ± 1020 V

直流电流 0至 20.5 A

交流电压 1 mV至1020 V , 10 Hz至500 kHz

电压/频率 1000 V@ 10 kHz/330 kHz

交流电流 29 μ A 至 20.5 A , 10 Hz 至 30 kHz

波形 正弦波、方波、三角波、截顶正弦波

电阻 0 至 1100 M

电容 220 pF 至 110 mF

功率(虚负载) 20.9 kW

相位控制 0.01 °

热电偶(输出和测量温度)B、C、E、J、K、L、N、R、S、T、U型 , 10 μ V/ ° C

热电阻RTD(输出温度)

Pt 385-100 、 Pt 3926-100 Pt 3916-100 、 Pt 385-200 、 Pt 385-500 、 Pt 385 1000 、 PtNi 385-120  
(Ni120)、Cu 427 10

接口 RS-232、IEEE 488

锁相有

频率不确定度 < 2.5 ppm

外部频率参考(10 MHz)有

示波器校准(选件)

5 mV 至 5.5 Vpp(大)稳幅正弦波 ; 50 kHz至 600 MHz和3.5 Vpp(大) 至 1100 MHz频率范围 ; 上升沿时间 < 300ps , 多种触发功能 , 直流、方波和时标不确定度。

电能质量分析仪校准(选件)

模拟输出合成谐波、闪变、骤升骤降