

# 电池高低温测试箱

产品名称	电池高低温测试箱
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	79800.00/台
规格参数	
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

## 产品详情

电池高低温箱公司说明-- 力争在3-5年内实现“创福受众，福祉传播”的愿景。公司按照现代企业制度，现在公司形成了“事事有，人人有专责，件件工作都要受控”的优良局面。“让每一位客户满意”是我们公司全体同仁始终不变的宗旨。

---

电池高低温箱途:专门配套蓝电或新威锂电池充放电老化试验使用。主要作电池仪对锂电池类产品的恒压恒流或充放电的，提供长周期可靠的恒温的。

---

电池高低温箱参数:

商品型号 功率 外形尺寸 商品容量 温度范围

FYL-YS-150L 100W 595\*570\*865 150L 2-48

FYL-YS-230L 160W 595\*590\*1215 230L 2-48

FYL-YS-280L 160W 595\*570\*1445 280L 2-48

FYL-YS-310L 160W 515\*530\*1185 310L 2-48

FYL-YS-430L 160W 595\*680\*1805 430L 2-48

FYL-YS-151L 120W 595\*565\*860 150L 0-100

FYL-YS-281L 160W 595\*565\*1440 280L 0-100

FYL-YS-431L 220W 595\*675\*1795 430L 0-100

FYL-YS-828L 360w 1267\*680\*1818 828L 2-48

FYL-YS-1028L 360w 1267\*680\*2105 1028L 2-48

电池高低温箱特点: 1)

产品为立式箱体。

主体分为四部分：电气控制，制冷，制热，显示。

2) 箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

3) 自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。

4) 国产电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具备高低温功能，双安全门锁设计，保证箱部产品的安全存放。

- 5) 高精度电脑温度控制,箱部2个精密温度传感器,在温度-25 - 45 的状况下,仍能够保持箱部温度 $\pm 1$  优良;
  - 6) 智能控制风冷式结构,合理和空气循环,确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。
  - 7) LED显示面板,式按键,在2-48 范围内可调节温度设定值,温度控制精度 $\pm 2$  ,物品存放更安全。
  - 8) 低噪音设计,采用优良优良压缩机,噪音低于39dB(A),绿色。
  - 9) 多搁架层设计,可根据存放物品的规格合理调节间隙,充分利用空间,优良不锈钢搁架,存取物品方便,且易于清洗
  - 10) 低功耗:日耗电量仅0.45KWh;宽电压带,适合电压不地区。
  - 11) PTC陶瓷复合加热,加热,升温均衡。均匀制冷恒温效果好。
- 

电池高低温箱相关:

二次电池性能主要包括哪些方面?

主要包括电压、内阻、容量、内压、自放电率、循环寿命、密封性能、安全性能、储存性能、外观等,其它还有过充、过放、可焊性、耐腐蚀性等。

优良电池块有哪些电性能指标怎么测量?

电池块的主要电性能指标:

### (1) 容量

该指标反映电池块所能储存的电能的多少是以毫安小时计,例如:1600mAh是意

味着电池以1600mA放电可以放电一小时。

## (2) 寿命

该指标反映电池块反复充放电循环。

## (3) 内阻

电池块的内阻越小越好，但不能是零。

## (4) 充电上限保护性能

锂电池充电时，其电压上限有一额定值，在任何情况下，锂电池的电压不允许超过此额定值该额定值。由PCB板上所选用的IC来决定和保证。

## (5) 放电下限保护性能

锂电池块放电时,在任何情况下锂电池的电压不允许低于某一额定值该额定值,由PCB板上所选用的IC来决定和保证。需要说明的是，在优良中一般锂电池块放电时，尚未到达下限保护值，优良就因电池电量不足而关机。

## (6) 短路保护特性

锂电池块外露的正负极片在被短路时,PCB板上的IC应立即加以判断,并做出反应关断MOSFET。当短路故障排除后，电池块又能立即输出电能，这些均有PCB上的IC来识别判断和执行。

### 1.抽样计划

1.1 一般检测：GB/T 2828.1-2003

1.2 AQL 水准：CR=0；MA：0.65 MI:1.0

1.3 本物品采用单次抽样正常检验。

1.4 尺寸测量、性能测试：

1~500：5PCS

501~1000 10PCS

1000 以上 : 20PCS