

## 60型桥梁伸缩缝密封胶条

产品名称	60型桥梁伸缩缝密封胶条
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

伸缩缝橡胶条维修工艺旧橡胶条割除（1）现场踏勘橡胶条破损情况并拍照记录，确定割除范围，为减少橡胶条借口，应尽量减少更换段落，并用记号笔标定割除断面；（2）清理表面，先用壁纸刀沿割除断面隔断橡胶条，再沿伸缩缝方向将橡胶条切割为二，分段抽出旧橡胶条，难以抽出的继续切断，直至清理完槽口内全部残留物。清理缝内杂物（1）用钢钎将缝内杂物插捣成碎块，再用夹具将碎块夹出；（2）难以夹出的杂物如能在下部找到出口，可将杂物推至底部，从桥梁下部取出；（3）利用高压空气或高压水流完全清理缝内垃圾，并及时清运出现场。安装橡胶条（1）均匀涂抹润滑油于钢梁两侧凹槽；（2）将准备好橡胶条平放于安装位置；（3）用专项使用工具将橡胶条两侧嵌进钢梁凹槽；新旧橡胶条的连接（1）在新旧橡胶条的端部用壁纸刀切割出反向45°角的端面；（2）对需粘合断面用汽油清洗后，用磨毛机打磨平整，涂抹氯丁胶黏剂两层；（3）将粘合断面紧密粘合；

桥梁伸缩缝胶条注意事项：

- 1、桥梁伸缩缝胶条从弹性缝一端开始装置，也能够从中间向两端装置，牢记不要从两端向中间装置。
- 2、装置伸缩缝胶条之前要将弹性缝内的杂质清理干净。
- 3、装置好伸缩缝胶条之后，必定要在检测一遍，要让伸缩缝胶条充沛的嵌入胶条装置槽内，不能有漏掉的地方，只要安装好的桥梁伸缩缝胶条才能起到防水防尘作用，不让杂物进入桥梁伸缩缝缝隙，影响其伸缩。

桥梁伸缩缝胶条更换：破损的伸缩缝在不断弹性的过程中，会渐渐的被彻底破坏，因此便起不到梁体碰撞时的缓冲作用，所以此道伸缩缝的维修工作是需要在第一时间解决的。其他位置伸缩缝胶条的破损，由于到了春夏两季，雨水较多，这些破损的胶条现已起不到防水的作用，那么雨水会对伸缩缝下方的弹性箱形成冲刷，腐蚀，然后缩短伸缩缝的运用寿命。一起雨水的冲刷也会对梁体形成必定的损害。所以全桥伸缩缝现已损坏的胶条，即将在旱季降临之前悉数进行更换

