

中山工地用密目网检测 井盖防坠网检测

产品名称	中山工地用密目网检测 井盖防坠网检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

安全网属于特种劳动防护用品，其作用是在建筑工人失手(失足)或建筑材料、工具等物坠落时，减轻人员伤亡或物击伤害的程度。阻燃密目式安全立网应严格按照现行安全网标准--《安全网》(GB5725-2009)执行。采用全新高密度聚乙烯单丝，经编而成，具有强度高、阻燃、耐磨和耐化学腐蚀性好、弹性好、低温条件柔韧性好、在潮湿条件下强度不受影响、介电性能优良等优点，质量稳定，价格适宜。

密目式建筑安全网特征：

点：

网目密度高，普通立式建筑防护网不小于800目/100平方厘米，而本产品网目密度高达2000目/100平方厘米。因而可以阻挡碎石，砖块等底部面积有100平方厘米以下物体的坠落，其安全性能远大于其它同类产品。

第二点：

密目式建筑安全网采用直链多门结构的特殊编结方法，即由一组直链线圈和另一组贯穿三个直线链线圈的往复圈所构成的网目。其网结牢固不打滑，网目不易变形，网体尺寸稳定;牢固耐用，挺刮轻便，价格也低于普通安全网。

第三点：

强度高，网体轻，隔热通风，透光防火，防尘降噪，透气性好，并且不影响采光，可实现封闭式作业，美化施工现场

密目式安全网使用要求：

1.网的检查内容包括：

网内不得存留建筑垃圾，网下不能堆积物品，网身不能出现严重变形和磨损，以及是否会受化学品与酸、碱烟雾的污染和电焊火花的烧灼等。

2.支撑架不得出现严重变形和磨损，其连接部位不得有松脱现象。网与网之间及网与支撑架之间的连接点亦不允许出现松脱。所有绑拉的绳都不能使其受严重的磨损或有变形。

3.网内的坠落物要经常清理：

保持网体洁净。还要避免大量焊接或其他火星落入网内，并避免高温或蒸汽环境。当网体受到化学品的污染或网绳嵌入粗砂粒或其他可能引起磨损的异物时，即须进行清洗，洗后使其自然干燥。

4.安全网在搬运中不可使用铁钩或带尖刺的工具，以防损伤网绳。网体要存放在仓库或专用场所，并将其分类、分批存放在架子上，不允许随意乱堆。对仓库要求具备通风、遮光、隔热、防潮、避免化学物品的侵蚀等条件。在存放过程中，亦要求对网体作定期检验，发现问题，立即处理，以确保安全。