

# 病毒样本灭活孵箱

产品名称	病毒样本灭活孵箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务二部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-151L 用途:PCR实验室样本灭活
公司地址	北京市东城区朝阳门
联系电话	13601307851

## 产品详情

北京市福意（FU.YI.LIAN）联企业自始至终秉着以顾客为管理中心的标准，病毒代码消灭孵箱生产制造上臻于非凡，市场销售上服务项目为本，技术性上精雕细琢，凭借高品质的产品品质，有效的价钱和高品质的服务项目，在销售市场中塑造了优良的企业品牌形象。信誉度、品质、技术性是本企业的营销战略和战略思想，大家自始至终确信信誉度、技术性、品质这三者之和才算是大家终的商品。

病毒消灭孵箱商品主要参数：

【产品规格】 FYL-YS-151L

【商品方式】 立柱式

【噪 音】 42dB(a)

【功 率】 120W

【电 源】 AC380V，50Hz

【温度范围】 0-100 ，可调式可控性，依据您的规定随意设置

【尺寸】（宽×深×高）：595×570×865毫米

【内规格】（宽×深×高）：508×422×637mm

【合理容量】 150L

【重量】64kg

【温度表明】LCD数显式表明，触摸显示屏

【外门扣锁】嵌入式双锁

=====

【产品规格】FYL-YS-281L

【噪音】46dB(a)

【功率】160W

【尺寸】（宽×深×高）：595×570×1445毫米

【内规格】（宽×深×高）：508×422×1218毫米

【合理容量】280L

【重量】99kg

#### 病毒样本灭活孵箱商品特性

- 1、产品构造为立柱式壳体。行为主体分成四一分：电气设备自动控制系统，制冷机组、加温系统软件、显示设备。
- 2、箱侧门边门胆选用凸凹型总体设计，提升了尾门的隔热保温特性，门边配有新视线三层钢化夹胶玻璃视窗，便于随时随地观查箱身体物件。
- 3、门与壳体密闭式处选用耐热、耐老化性好的纳米复合材料门封条，合理的避免发热量损害,并能够增加加温元器件使用寿命,合理确保个人工作室的密闭性。
- 4、壳体内选用密度高的聚氨酯材料总体聚氨酯发泡，隔热层薄厚有效设计方案，使机器设备在高温运作时发热量不外传，隔热保温效果非常的好。
- 5、合适高温高低温地域，内门防精华露技术性的运用，85%环境湿度无精华露。
- 6、全智能系统控制温度，LCD数码表明、不必功能键键入，显示屏立即触碰选择项，可随便设置需温度，数显式表明，读值极其便捷，温度控制高精度。
- 7、健全的报警设备，可完成高低温试验报警设备、关闭电源警报、感应器常见故障警报、确保安全性运作避免出现意外
- 8、选用新式风管设计方案和循环设计方案，气旋方位更为科学规范，使工作中室温匀称控温无死角。选用性能卓越电动机及扇叶，具备空气对流轻风设备，内壁气体能够升级循环系统。制冷机组与制暖系统软件配对有效，减温或加温速度更快，设置的温度在短期内里，就可以做到设定温度规定、温度高精度。
- 9、选用新式全封闭式制冷压缩机，运行均衡，噪音低，使用期限长。

10、此商品可做内嵌式控温加温设备，可将商品立即置入在壁柜或墙面中，不占有不必要室内空间。

11、壳体机壳均选用高品质A3厚钢板数控车床生产加工成形,机壳表层开展抗静电\防腐蚀化静电喷塑解决,提升了外型层次感和洁净度等级。