

旭化成POM 9520

产品名称	旭化成POM 9520
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	32.00/公斤
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

旭化成POM 9520等级 特性 典型用途标准型3510 高冲击强度，高伸长等级。分子量大。

辘子，输送机零件4520 通用等级，特点是平衡的流动性和机械性能。

齿轮，凸轮，软管接头，夹子，开关，音频/视频设备的机械零件。5520

与4520类似，但具有较高的流动性。

齿轮，凸轮，软管接头，夹子，开关，音频/视频设备的机械零件。7520

高流动等级，适合于薄壁，长流动距离的注塑。打火机，喷雾器阀门零件，紧固件。8520

超高流动等级。打火机，喷雾器阀门零件，紧固件。HC系列HC450

通用等级。比传统的POM共聚的聚甲醛有更好的机械性能。

齿轮，凸轮，软管接头，夹子，开关，音频/视频设备的机械零件。HC750

高流动等级。比传统的POM共聚的聚甲醛有更好的机械性能。

齿轮，凸轮，软管接头，夹子，开关，音频/视频设备的机械零件。快速周期性7554

高流动等级，具有高结晶率，因而具有较高的生产率。录影机卷轴耐气候型3513

高粘度等级，含有紫外线吸收剂和其他添加剂，具有较高的耐气候性。管件，辘子，汽车外部零件4513

标准流动等级，含有紫外线吸收剂和其他添加剂，具有较高的耐气候性。手柄和其他汽车内部零件4563

与4513类似，但其耐气候性有进一步的提高。汽车内部，外部零件7513

高流动等级，含有紫外线吸收剂和其他添加剂，具有较高的耐气候性。汽车内部零件