

TT22010-T直流屏模块高频充电模块整流模块电源模块

产品名称	TT22010-T直流屏模块高频充电模块整流模块电源模块
公司名称	乐清市琪德电气有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	品牌:琪德 型号:TT22010-T 电压:220V
公司地址	温州中国浙江温州乐清市乐成镇市岭生态工业园
联系电话	0577-62563188 13326197551

产品详情

TT22010-T直流屏整流模块，TT22010-T直流屏充电模块，TT22010-T直流充电模块，TT22010-T电池充电模块，TT22010-T直流屏高频充电模块，TT22010-T高频模块，TT22010-T电源模块

TT系列电力专用高频开关整流模块采用先进的谐振式软开关技术；专门针对各类变电站、电厂及其他直流供电场合的直流屏而设计。

TT系列整流模块采用智能风冷的散热方式，具有高密度，高功率因数、高可靠性等特点，同时具有造型美观、占用空间少；采用2U*4U标准设计，内置防倒灌二极管，方便客户组屏。

TT系列总包括4款型号：TT11010-T/TT22005-T/TT11020-T/TT22010-T;

4款整流模块采用统一外观，统一机箱，统一开孔尺寸，方便客户选型设计。

1、 整流模块采用智能风冷散热方式，风扇安装于模块前部，从整流模块前方抽风吹向模块后方。因此在安排模块位置时，应保证模块前后散热风道的畅通；建议整流模块之前间隔15~20cm。同时，整流

2、 模块后方尽量少安装敏感部件，设计是尽量避免直流传感器、温度传感器、采样单元盒等器件安装到风道附近。

模块具备热插拔功能，但禁止在易燃环境中对模块进行热插拔；模块不应直接连接到系统交流母线上；

为了方便模块的单个维护，模块交流输入进线处应分别设置单独的空气开关。

3、 电缆可以选择非屏蔽电缆，根据实际情况选取适当长度的电缆。为方便使用，我司可提供模块的配套插框，供客户选购。

电源模块的外形：324 × 160 × 86（手工量法会有误差请来电咨询），电源模块的净重量：4.5kg。