

上海脚踏淋浴器/感应冲水游泳池设备洗澡节水脚踩

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 上海脚踏淋浴器/感应冲水游泳池设备洗澡节水脚踩 |
| 公司名称 | 上海力三节能设备科技有限公司 |
| 价格 | 220.00/套 |
| 规格参数 | 规格:0.2-0.4MPa (mm) 类别:淋浴器 品种:澡堂 |
| 公司地址 | 上海市杨浦区军工路1300号 |
| 联系电话 | 86-02165303651 18939784100 |

产品详情

| | | | |
|----|-------------------|----|------------------|
| 规格 | 0.2-0.4MPa (mm) | 类别 | 淋浴器 |
| 品种 | 澡堂 | 型号 | GFL · QS(221400) |
| 产地 | 上海 | 品牌 | 力三 |

脚踏淋浴器，上海市(92)年市级节能新产品荣誉..... 脚踏淋浴器，上海市(92)年市级节能新产品荣誉.....

安装图纸及步聚

(产品组合图)

(原理图)

常用配件表(一

| 序号 | 图号 | 名称 | 规格 | 材料 | 单位 | 数量 | 备注 |
|----|-----|------|------|-----|----|----|----|
| 1 | (1) | 90度弯 | dn15 | 镀铁 | 个 | 4 | 自备 |
| 2 | (2) | 蓬头 | dn15 | 铜镀铬 | 个 | 1 | 自备 |
| 3 | (3) | 管卡 | dn15 | a3 | 个 | 1 | 自备 |

| | | | | | | | |
|---|------|------|-------|----|---|---|----|
| 4 | (4) | 活接头 | dn15 | 镀铁 | 个 | 1 | 自备 |
| 5 | (5) | 内接头 | dn15 | 镀铁 | 个 | 5 | 自备 |
| 6 | (6) | 截止阀 | dn15 | 黄铜 | 个 | 2 | 自备 |
| 7 | (16) | 膨胀螺丝 | m8-80 | a3 | 只 | 4 | 自备 |

gfl · qs1型组合材料 (表二)

| 序号 | 图号 | 名称 | 规格 | 材料 | 单位 | 数量 | 备注 |
|----|------|------|----------------|-------|----|----|------|
| 1 | (15) | 混合膜阀 | dn15 | 黄铜 | 只 | 1 | 成套供应 |
| 2 | (8) | 不锈钢丝 | 3.0 × 1.3m | 不锈钢 | 根 | 1 | 成套供应 |
| 3 | (9) | 支杆底座 | 75 × 80 × 45 | fr-pp | 只 | 1 | 成套供应 |
| 4 | (10) | 连杆 | 300 × 24 × 28 | fr-pc | 根 | 1 | 成套供应 |
| 5 | (11) | 连接螺栓 | m6-25 | 不锈钢 | 只 | 1 | 成套供应 |
| 6 | (12) | 踏板弹簧 | d19 | 不锈钢 | 只 | 2 | 成套供应 |
| 7 | (13) | 踏板 | 600 × 395 × 38 | | | | |

fr-pp

块

1

成套供应

8

(14)

踏板盖帽

35 × 10

fr-pp

只

2

成套供应

9

(15)

踏板垫圈

26 × 10

fp-pp

只

2

成套供应

10

阀体支架

91 × 66 × 89

fp-pp

只

1

另购

gfl · qs2型组合材料 (表三)

| 序号 | 图号 | 名称 | 规格 | 材料 | 单位 | 数量 | 备注 |
|----|------|--------------|--------------------|-------|----|----|------|
| 1 | (15) | 混合膜阀 | dn15 | 黄铜 | 只 | 1 | 成套供应 |
| 2 | (8) | 包塑不锈钢 丝绳 | 4 × 1.2m | 不锈钢 | 根 | 1 | 成套供应 |
| 3 | | 可调节不锈 钢吊环 | m6 × 20 | 不锈钢 | 只 | 1 | 成套供应 |
| 4 | (9) | 支杆底座 | 75 × 80 × 45 | fr-pp | 只 | 1 | 成套供应 |
| 5 | (10) | 连杆 | 300 × 24 × 28 | fr-pc | 根 | 1 | 成套供应 |
| 6 | (11) | 连接螺栓 | m6-25 | 不锈钢 | 只 | 1 | 成套供应 |
| 7 | (12) | 踏板弹簧 | d19 | 不锈钢 | 只 | 2 | 成套供应 |
| 8 | (13) | 踏板 | 600 × 395 × 3 8 | fr-pp | 块 | 1 | 成套供应 |
| 9 | (14) | 踏板盖帽 | 35 × 10 | fr-pp | 只 | 2 | 成套供应 |
| 10 | (15) | 踏板垫圈 | 26 × 10 | fp-pp | 只 | 2 | 成套供应 |
| 11 | | 阀体支架 | 91 × 66 × 89 | fp-pp | 只 | 1 | 另购 |

注：(1) “ 阀体支架 ” 属另配配件，需要时另行购买。“ 阀体支架 ” 可用于镀锌管或者ppr塑料水管做混合阀支撑架，安装方便。(2) 如果要求钢丝或钢丝绳加长，请订货时，另行说明。

(产品安装尺寸配件图表)

上海市建筑标准设计—图集号：p3沪s312脚踏淋浴器安装图是根据本产品编制而成。

一、安装脚踏板

二、安装脚踏板支架及钢丝

三、安装铜阀体与阀体支架

价廉物美，安装简单,调试方便,产品使用寿命长。 价廉物美，安装简单,调试方便,产品使用寿命长。

(安装前)

(安装混合阀后)

四、测试安装

下图为gfl·qs2型脚踏淋浴器及混合阀支架产品介绍:

注：

一、脚踏淋浴器gfl·qs2型与gfl·qs1型区别在于拉绳部分不同。2型拉绳部分为包塑钢丝绳并设有调节柄随时可调节绳索松紧；1型为不锈钢丝，无调节柄。

二、“混合阀体支架”gfl·qs2型与gfl·qs1型均可使用。特别适用于浴室中用ppr塑料水管作冷热水进水管时，起到支撑混合阀体作用（订货时需特别说明）。

浴室节水,让我们省下更多的水资源.....订货电话:021-65303651

浴室节水,让我们省下更多的水资源.....订货电话:021-65303651

