

耐磨绝缘橡胶垫 耐压绝缘橡胶垫 防滑绝缘橡胶垫

产品名称	耐磨绝缘橡胶垫 耐压绝缘橡胶垫 防滑绝缘橡胶垫
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	8.00/kg
规格参数	品牌:悦明 颜色:红, 黑, 绿 产地:河北石家庄
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

耐磨绝缘橡胶垫 耐压绝缘橡胶垫 防滑绝缘橡胶垫

悦明绝缘橡胶垫

绝缘橡胶垫又名橡胶高压绝缘垫，防静电胶，板外观及规格尺寸：斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差，气泡每平方米内，面积不于1cm²的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm，其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm，胶垫边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm，长度不超过胶板总长的1/10，并且不允许有裂痕。

绝缘橡胶垫工艺及成型

绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。

橡胶绝缘垫为操作人员在操作带电设备时提供的一种人体与大地之间安全隔离防护措施，被广泛的使用在高、低压装置、电气设备、用电设备的场所。

只是有些行业的安全操作规程中有这样的要求。比如在电力部门下发的有关操作规程中一般有这样的要求条例。其要求是配电室高低压设备的任何操作，必须戴绝缘手套，穿绝缘靴并站在绝缘垫上。

(1)、按照电压等级可分为：5kv,10kv,20kv,25kv,35kv

(2)、按颜色可分为：黑色高压绝缘胶垫，红色高压绝缘胶垫，绿色高压绝缘胶垫

(3)、按厚度可分为：3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm.

(4) 高压绝缘胶垫常规宽度为1m，宽度范围0.5-2m宽

(1)、橡胶绝缘垫采用绝缘性能优良的非极性天然橡胶制作

(2)、橡胶绝缘垫不含次胶、废胶、再生胶和任塑料成份

(3)、橡胶绝缘垫表面光滑，外表光泽度好，弹性强，绝缘性优越，而且质量稳定。

(4)、橡胶绝缘垫产品耐酸、耐碱、耐油、耐高温，色系大方美观，工频耐压达到标准要求。