

高楼低水压自动冲水蹲坑/不锈钢蹲便器

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 高楼低水压自动冲水蹲坑/不锈钢蹲便器 |
| 公司名称 | 上海力三节能设备科技有限公司 |
| 价格 | 1800.00/个 |
| 规格参数 | 材料:不锈钢 品牌:力三 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市杨浦区军工路1300号 |
| 联系电话 | 86-02165303651 18939784100 |

产品详情

| | | | |
|--------|------------|------|--------------------|
| 材料 | 不锈钢 | 品牌 | 力三 |
| 产地 | 上海 | 型号 | DBL-4 |
| 排污管口径 | 100 (mm) | 规格 | 550*180*660 (mm) |
| 冲水方式 | 自动 | 使用方式 | 蹲 |
| 冲水控制方式 | 自动 | 盖板类型 | 无阻尼 |
| 冲水量 | 3 (L) | 结构 | 连体式 |
| 排水方式 | 地排水 | 类别 | 厕具 |

《自动冲水不锈钢蹲位器》

特别适用水压小，连续多人使用的蹲位厕所、卫生间.....特别适用水压小，连续多人使用的蹲位厕所、卫生间.....

摘要：该蹲便器解决： . 众多人连续用厕，蹲便器冲洗不给力或水量不足无法冲洗干净； . 因美观需要无需外挂水箱的卫生间等。

本蹲便器集水箱、传统下排式污水管排放、压力释放强力自动冲水，安装便捷，质量可靠，特别适用于水量不足、无需外挂水箱影响美观的中高档公共卫生间、公共厕所使用等。有陶瓷和不锈钢二种，供您选择。

该蹲位器有如下特点：1.无需外挂水箱；2.传统式下排 110污水下排管排放；3.人方便完离开后，压力释放启动泵机强力冲水，用水量小，冲洗强劲。用水量是传统水箱式冲水量的三分之一；5.适应性强，安装便捷方便，任何建筑物内，只要有水有电，均可方便安装，立刻投入使用。

该产品主要用于公共卫生场所，以安装快捷方便，豪华美观，坚固适用于各类档次公共卫生场所、新开店增加卫生间及需要附设移动、长久卫生间的地方。

特别适用于水压低的楼层、建筑公共卫生间、厕所等蹲位设置、改造。

主要技术指标：

(一).额定电源：220v/50hz (± 10%)

(二).冲洗泵：人离开蹲便器后自动启动。

输出功率： 400 w

冲水时间： 15 s

冲水量： 3(三).静态耗电：0 w (蹲便器停用耗电为0)

(四).储水方式：暗藏水箱储水 < 20 l

(五).进水控制：浮球阀，口径：¢ 20(六).排除下排污水管口径：¢ 100

(七).环境温度：-20 ~ 50 (八).噪声：< 60 db(九).环境湿度：98%(十).材质：不锈钢(九).体积：550 × 180 × 660(十).重量：18 kg

工作原理：当有人入厕进入蹲位时，系统和压力冲水系统通电进入准备状态。当人方便完（时间长短无关）离开蹲便器后压力释放，冲水系统工作，泵机强力冲洗污物后，自动切断系统电源进入下一个循环准备程序。

强力冲洗污物与水压无关,水泵保用2年..... 强力冲洗污物与水压无关，泵机保用2年.....

(示意图)

(使用中的不锈钢蹲便器)

安装方式：1.明装式 2.暗装下沉式。

安装条件：1.进水管：4分（ $\phi 20$ ）普通水管；2.污水排出管： $\phi 110$ 普通pvc管；3.220v明装或暗装三眼插座。

注：

- 1、dml - 4型：传统式下排污水，无外挂水箱（电泵冲水），压力释放自动冲水；
- 2、dml - 10型：可向高处或远距离排放污水，无外挂水箱（电泵冲水），压力释放自动冲水。
- 3、外壳应可靠接地。