

# 邯郸砖厂,邯郸混凝土多孔砖,邯郸混凝土标砖,邯郸彩砖-砖筑

产品名称	邯郸砖厂,邯郸混凝土多孔砖,邯郸混凝土标砖,邯郸彩砖-砖筑
公司名称	河北砖筑建材科技有限公司
价格	200.00/辆
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市邯山区光明南大街148号城市新秀写字楼1801
联系电话	0310-3288703 18131018765

## 产品详情

### 砌墙砖砖头如何选购 砌墙砖优劣辨别方法

砌墙砖可以分为普通砖和空心砖两种。普通砖是指没有孔洞或者孔洞率小于砖体的25%的砖。空心砖指的是孔洞率大于或者等于25%的砖，称之为空心砖。根据生产工艺的不同，又把砌墙砖分为烧结砖和非烧结砖。烧结砖是以粘土、页岩、煤矸石、粉煤灰等为主要原料，经成型、干燥及焙烧而成。烧结砖包括烧结普通砖、烧结多孔砖及烧结空心砖。非烧结砖是经常压蒸汽养护(或者高压蒸汽养护)硬化而成蒸养砖。

### 砌墙的砖头

砌墙砖的砖头是一种长方体石料，用泥巴烧制而成，多为红色，俗称“红砖”，也有青色“青砖”。红砖与青砖的制作工艺相似，将块状粘土进行煨烧，煨烧的场所称为砖窑。中国标准粘土砖的尺寸为240 × 115 × 53mm，这一尺寸的目的是为了为了保证砖的长宽高之比为4:2:1(包括10mm的灰缝宽度)。砖墙的厚度多以砖的倍数称呼，由于砖的长度为240mm，因此厚度为一砖的墙又称“二四”墙，厚度为一砖半的墙又称“三七”墙，厚度为半砖的墙又称“一二”墙。

### 红砖

我们可以从色泽，声音，比重，外观，吸水量，材料六个方面来分辨红砖质量的好坏。

1.颜色:好的砖就像它的名字一样是红色的则刚刚好，红的发黑属于过火，而淡灰色的则是欠火，属于次砖，不合格砖。温度不均导致砖块内心颜色不均。

2.声音:声音分为沉闷声和清脆声。拿两块砖头在一起敲击，如果发出沉闷声则属于欠火砖，是不可以做

承重墙的。也属于次砖。而声音清脆的，则是适火砖，属于优品。这种砖强度高，承载力强。

3.重量:两块同样大小的砖头，重量轻者为好，表明土质均匀，烧制得当。

4.观外表:

A尺寸：可以从红砖的外表边角是否整齐,是否有翘曲,或是过火砖,过火砖有翘边翘角的情况,这种地方有较大的硬度,过大的硬度会造成应力集中。

B外观及内心：其次是看看内心颜色、颗粒越均匀，说明砖块应力和强度也更好

5.吸水率：对比看看吸水量越低，说明砖更密实，页岩砖吸水率很低。

6.材料:页岩砖比粘土砖好。页岩砖为结层的黄板土构成，黄板土比黏土，泥巴土做的砖要强度高，不易风化，不易腐蚀。

总结：听声音，要拿几块砖对比，声音清脆为好！观颜色，红为好！颜色黑，裂纹多,砖脆易断。看外表，细腻均匀，杂质少为好！

烧结页岩砖,具有强度高、保温、隔热、隔音等特点，在以页岩砖作为主要建材的砖混建筑施工中，页岩砖最大的优势就是与传统的黏土砖施工方法完全一样，无须附加任何特殊施工设施、专用工具，是传统粘土实心砖的最佳替代品。烧结页岩砖最大的优越性在于它的热工性能远远优于砌块、灰砂砖等材料，能很好地改善砌块房屋夏热冬冷的状况，不仅提高了住房舒适度，在取暖和空调上也可以长期节省大量燃料和用电；而与红砖相比又在外形尺寸偏差、抗风化性能等方面优于红砖，且可充分利用荒山，变废为宝。为山区建材产品的生产创出一条新路。随着页岩砖推广步伐的不断加快，页岩砖的生产对推动当地经济建设的发展和改善群众居住环境将起十分积极的推动作用。

砌墙砖砖头的砌法

由于砖的物理特性是抗压强度远大于抗拉、抗弯和抗剪强度，同时砖又是小块材料，因此必须采用某些特定的砌法。

拱。由于砖只抗压，而具有理想曲线的砖拱既不产生弯矩，也不产生剪力，只有轴向压力，很适合砖这种材料的物理特性。砖拱在西方古典建筑中有大量的运用，尤其是教堂，在中国古典建筑中，采用砖拱的建筑又称为无梁殿。

交错砌法。又称顺丁砌法，顺即平行于墙的方向的砖，丁即垂直于墙的方向的砖。这是砖墙最基本的砌法，尽量保证上下皮砖尽量交错，一般不允许出现上下通缝。

叠涩。是用砖通过一层层堆叠向外挑出，或收进。主要用于建筑檐口的出挑。