

HT75-D数显式砖回弹仪 数显回弹仪

产品名称	HT75-D数显式砖回弹仪 数显回弹仪
公司名称	天津科安仪器科技有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧燕宇花园13-3-602（注册地址）
联系电话	022-60383008 18920264562

产品详情

HT75-D数显式砖回弹仪 数显回弹仪

概述

HT75-D数字式砖回弹仪符合回弹仪***检定技术规程《JJG817-2011》的要求，适用于推定烧结普通砖或烧结多孔砖砌体中砖的抗压强度。

砖回弹仪由于弹击拉簧刚度小，回弹值容易受指针摩擦力和滑块重量干扰。本仪器采用了一体式直接传导结构，可以避免间接传动带来的回弹值偏小或忽大忽小的情况，提高了回弹值的稳定性。自动化程度的改进提高了回弹检测的工作效率，降低了检测人员的劳动强度。

HT75-D数字式砖回弹仪采用光电转换原理，以一体式直接传导非接触光栅传感器实现回弹数据的采集。机壳内部自带锂电池，为传感器数据采集、数据处理和液晶显示提供电源；外壳装有高亮度OLED液晶显示屏，强光下也能清晰显示实时回弹值等信息，回弹值逐个显示可以随时和机械指针刻度值进行比对，然后根据用户需要向计算机传送数据。

HT75-D数显式砖回弹仪 数显回弹仪特点：

结构设计：HT75-D数字式砖回弹仪采用一体式设计，具有携带方便、使用轻巧、故障率低等优点。

随机软件：随机配备计算机数据处理软件，在现场采样数据完成后，回弹仪通过USB端口连接通讯电缆，软件自动识别端口，读取采样数据，可以立即生成检测报告。

数据查看：采样完成后可以立即查看已完成构件的原始回弹值、测区强度值、构件整体综合评定等数据。

实时时钟：实时显示、记录采样时间，并可以上传至电脑软件。

测强曲线：内置国标统一曲线和地方测强曲线，也可以通过电脑软件预置用户自己的专用曲线。

回弹仪外观：回弹仪设计美观大方、小巧灵便，OLED液晶屏幕显示图标式菜单形象美观，方便手持操作和数据查看；规范化的按键布局，方便操作。

传感器光栅：高精度的非接触式光耦、光栅传感器完全满足检测数据的准确性。

回弹读值：机械回弹仪无遮挡滑块游标示值，自带液晶屏幕机械示值完全统一，方便随时相互校验、操作和数据查看。

HT75-D数显式砖回弹仪 数显回弹仪依据标准：

《回弹仪》GB/T 9138-2015

《回弹仪》JJG 817-2011

《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011

HT75-D数显式砖回弹仪 数显回弹仪技术参数：

测量范围 6 ~ 30 MPa

标称动能 0.735焦耳

弹击拉簧拉伸长度 75 ± 0.3 mm

指针滑块的摩擦力 0.5 ± 0.1 N

弹击拉簧工作长度 61.5 ± 0.3 mm

钢砧上的率定值 74 ± 2

内存储存量 999个构件

显示屏 2.54 “ OLED屏

电池电源 4.2V锂电池 1200毫安

数显采样示值一致性 ± 1

我公司主要经营测斜仪，测斜管，钢筋计，轴力计，水位计，沉降仪，收敛计，突起路标测量仪，逆反射标线测量仪,逆反射标志测量仪