

## 混合型塑胶跑道 混合型塑胶跑道

产品名称	混合型塑胶跑道 混合型塑胶跑道
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

### 混合型塑胶跑道

优正体育吴新龙整理

混合型塑胶跑道产品描述：

一.混合型塑胶跑道材料产品特点：

- 1、环保：无毒、无公害、符合环保要求;
- 2、全天候使用：任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后更能立即使用，增加利用时间，提高场地使用率;
- 3、弹性：具有适度的弹性及反弹力，可减少体力的消耗，增进竞赛成绩;
- 4、冲击力吸收：适度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜;
- 5、耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩;
- 6、耐磨性：满足各级学校长时间，高使用频率的需要;
- 7、耐压缩：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性;
- 8、抗钉力：在受力最大、使用最频繁的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏;

- 9、耐冲击：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损;
- 10、平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求;
- 11、粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可压制水份上升，无起泡、剥离等现象

## 二.混合型塑胶跑道材料适用范围：

适合各级标准比赛、训练体育运动馆、各大群体活动运动场!

## 混合型塑胶跑道材料铺装工艺说明

### 混合型塑胶跑道材料铺装

施工工艺是采用三步施工法进行铺装的。首先在胶液中加入适量的橡胶粒，摊铺底胶厚度为8毫米，待其固化后，在上面再铺装厚度为2毫米的胶液，用人工均匀地撒上红颗粒，回收多余胶粒，最后在上面喷一层胶液。

## 三.混合型塑胶跑道工艺简图

清扫场地 底胶配料 混合搅拌 摊铺 消泡 固化 面胶配料 混合搅拌 摊铺 消泡  
撒颗粒 回收胶粒 滚胶 测量画线 检测点线 竣工

## 四.混合型塑胶跑道材料铺设工艺说明

(1)首先检查基础层的平整度，对凹凸部位进行找平(如水泥砼基础需酸洗)。

(2)底胶铺设：铺设底胶之前先将地基基础清扫干净，准备好施工用的工具。 a、按照工艺要求测量出施工线的位置，放好施工线。 b、铺设时由场地一侧开始，按场地宽度一次性刮胶。 c、刮胶时速度均匀，及时对露底、凹陷、凸起处进行补胶或刮平。 d、成胶后，对全场进行检查，以保证面胶铺设的厚度。

(3)面胶的摊铺：a、刮胶时尽量缩短每一桶胶液的间隔时间，使成胶速度均匀一致。 b、时刻观察胶面的厚度。 c、刮面胶，在面胶未固化前，撒上红颗粒，待其完全固化后，将多余面胶粒清扫干净。 d、喷胶,确保颗粒不脱落。

(4)工艺线喷划：按照现行的田径场地设施标准准确测量出工艺线的位置，然后用聚氨酯漆喷刷