## 铁基/非铁基双用涂层测厚仪ETA-0682

产品名称	铁基/非铁基双用涂层测厚仪ETA-0682	
公司名称	温岭市泽国三和计量检测仪器经营部	
价格	1850.00/台	
规格参数	类型:涂层测厚仪 品牌:一思通 型号:ETA-0682	
公司地址	中国 浙江 温岭市 泽国镇新五金城C区1幢27-29号	
联系电话	86 0576 86408661 13867672919	

## 产品详情

 类型
 涂层测厚仪
 品牌
 一思通

 型号
 ETA-0682
 测量范围
 125 (mm)

 显示方式
 数字
 电源电压
 DC9V×1 (V)

外形尺寸 125×74×33 (mm)

## eta-068f/nf/2涂层测厚仪

## 产品简介

自动关机

本仪器采用了磁性和涡流测厚方法,可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)上非磁性覆: 铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等) 及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非导电覆盖层的厚度(如:珐琅、 塑料等)。本仪器具有测量误差小、可靠性高、稳定性好、操作简便等特点,是控制和保证产品质量必不可少的 泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。

塑料等)。本仪器具有测量误	差小、可靠性高、稳定性好、操作简便等特点,	是控制和保证产品质量必不可少的	
泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。			
主要技术参数			
型号	eta-068f/nf/2		
工作原理	电磁感应/电涡流		
测量范围	0~1250um		
测量精度	± 3%h ± 1.5um		
显示精度	0~99.9um:0.1um/100um以上:1um		
最小基体	10*10 mm	附件:标准膜片 3片基体 2块电池	
最小曲率	凸5mm; 凹25mm	1块说明书 1份保修卡 1张	
最薄基体	0.5mm		
环境温度	0 ~40		
相对湿度	不超过85%		
电源	dc9v × 1		
机身尺寸	125mm × 74mm × 33mm	]	