

# 绵阳高温热力直埋保温钢管源头好货

产品名称	绵阳高温热力直埋保温钢管源头好货
公司名称	河北皓迪管道防腐保温工程有限公司
价格	1520.00/米
规格参数	品牌:皓迪管道 型号:720/530 产地:河北沧州
公司地址	盐山县五里窑红绿灯路西500米
联系电话	15130768319 15612796608

## 产品详情

直埋蒸汽保温管的外套管应该保证使内管和保温材料在严格防水的空间内运行，如果外套管损坏(腐蚀、机械损伤、焊接质量等原因造成)，地下水渗流进保温层，受到内管高温的蒸发变为水蒸气，使保温材料的界面温度和外套管的外表温度难以控制，严重时能够造成全线保温和防腐失效，管线报废。因此钢套钢蒸汽保温管的外套管外壁防腐措施是非常重要的。下面就我公司采用的几种防腐形式作简单介绍：1) 环氧煤沥青 由环氧煤与煤沥青两种主要成分组成，是甲(环氧)乙(固化剂)双组分涂料，它综合了环氧树脂(强度高)与沥青(防腐性能好)的优点，具有防腐层性能稳定，使用年限长，耐一定高温(110℃)以下，涂层强度高，施工方便，可半机械化或手工生产，涂层造价低廉，适合直埋蒸汽保温管外套管对防腐涂层的要求。但在生产中存在下列问题:固化受温度影响较大，低温(10℃以下)固化慢，北方冬季施工受限制，尤其在现场补口时该涂层达到固化时间长，难以得到工期保证。2) 玻璃钢 采用环氧树脂或酚醛树脂作为主要原材料。性能特点:强度高、硬度高、耐冲击、表面光滑，防腐性能高，可半机械化或手工生产,固化时间较短。3) 熔结环氧粉末 熔结环氧粉末是采用热固粉末涂料喷涂一次成膜的生产工艺，其防腐性能极其优越，耐化学腐蚀老化性好，强度高，表面光滑，耐磨、耐高温(可达100℃)，寿命可超过40年。它的补口采用双组分液态环氧，一般2个小时即可完全固化，可大大提高施工速度。由于其造价较高，目前国内直埋蒸汽管道生产厂家应用该技术的比较少，随着其价格的逐渐下降，具有很大的发展潜力和应用前景。