

# 温州绝缘橡胶垫 温州绝缘胶皮 温州绝缘橡胶板

产品名称	温州绝缘橡胶垫 温州绝缘胶皮 温州绝缘橡胶板
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	7.00/kg
规格参数	品牌:悦明 颜色:红,黑,绿 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

## 产品详情

### 温州绝缘橡胶垫 温州绝缘胶皮 温州绝缘橡胶板

#### 悦明绝缘胶垫

悦明绝缘胶垫主要用在配电房、配电所，用于配电设施地面的铺设，起到一个绝缘的效果，雨季湿度大，绝缘防护工作就更加重要了，因为雨季下雨量较大，很多配电室、配电室为了安全，开始使用标准的绝缘胶垫，所以产品的需求增大了很多。相关产品：防滑绝缘垫、绝缘胶垫、防滑绝缘胶垫

悦明绝缘胶垫颜色亮度比较高，颜色纯度深，表面整齐光滑，没有坑坑洼洼凹凸凸凸的现象，我们配电房用的就是悦明电力的绝缘胶垫，质量非常不错，不易产生折痕，而且没有刺鼻的气味，可以放心选择。

悦明绝缘胶垫具有较大体积电阻率和耐电击穿的特性。使用NR、SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造，可用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。

悦明绝缘胶垫详细介绍：

悦明绝缘胶垫以黑色为主，其他颜色包括绿色、红色，可根据使用需求选择。

产品特点：物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，可在干燥的-35~+100 空气中介电系数要求高的环境中工作。通过43KV测试，正常工作在30KV以下的状态下。

颜色：以黑色为主，绿色，红色根据使用需求选择。

表面：主要为平面，也可选择防滑表面。

产品用途：悦明绝缘胶垫可用做铺设地板及工作台等。

- 1、悦明绝缘胶垫选用哪种规格主要取决于电压级别。
- 2、悦明绝缘胶垫常用绝缘橡胶垫厚度有：3mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm
- 3、悦明绝缘胶垫电压等级分为：5kv、10kv、15kv、20kv、25kv、30kv、35kv
- 4、悦明绝缘胶垫颜色主要有：红绝缘胶垫，绿绝缘胶垫，黑绝缘胶垫
- 5、悦明绝缘胶垫适用范围包括：变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等
- 6、悦明绝缘胶垫标准：
  - 1)、配电室电压10KV选8mm厚工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.
  - 2)、配电室电压35KV 10-12mm厚工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.
  - 3)、配电室低压选5mm厚500V以下工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒击穿.

悦明绝缘胶垫规格明细：

厚度：3mm---50mm

宽度：0.1m----2m

长度：0.1m----30m

绝缘抗电压：1kv、3kv、5kv、10kv、20kv、30kv