

英国霍克蓄电池AX12-150AH

产品名称	英国霍克蓄电池AX12-150AH
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	1269.00/只
规格参数	品牌:霍克蓄电池 型号:AX12-150 产地:英国
公司地址	北京市昌平区东小口镇天通苑东园三区56号楼7-101三层
联系电话	18510738887

产品详情

长时间随机振动测试 IEC61373，第9节 5小时三维方向振动，频率5-150Hz，0.36-0.8g重力加速度；冲击测试 IEC61373，第10节 30毫秒三维方向冲击，冲击强度 3.06-5.1g重力加速度。 移动使用时，应于电池周围加防震垫以保护电池；动力电池使用请注意以下几点：
长期浅度放电使用时，应每半年进行一次深度放电（0.1C10安培,放电8小时以上）；
深度放电（60%以上）使用后，应立即充电，以避免电池电极板的硫酸盐化；
每次充电应充满后再使用，不可欠充； 请选择合适的充电器进行充电，不得过压、过流充电！
新、旧电池不得混合使用！
使用时电池间应留有足够的空隙，予以散热！正确充电----延长使用寿命、缩短充电时间1. 充电方法是正确与有效使用可充电电池的关键因素。对于移动式机械充电器的正确设计和使用，直接关系到电池的使用效率和使用寿命。 推荐使用 IUU三步充电法：即步恒流充电后，跟着二步不同电压的恒压充电，直至充电电流降到0.006C10（A）以下保持不变时，视为已充满电。环境温度25 时，电流和电压的设置如下图所示：2. 应根据环境温度的变化，对电池充电电压进行补偿调节。
快速吸收充电电压温度补偿：25 时，14.6V，电压温度补偿为-30mv/ ；
浮充充电电压温度补偿：25 时，13.62V，电压温度补偿为-18mv/ 。3. 电池使用后应立即对其充电。已深度放电的电池的搁置时间不应超过12小时，否则电池极板容易硫酸盐化，造成不可逆的损坏。4. 电池静态时的容量，可根据电池开路电压来确定（见下图）