

# 河南配电室高压绝缘橡胶垫

产品名称	河南配电室高压绝缘橡胶垫
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	6.00/kg
规格参数	品牌:悦明 颜色:红,黑,绿 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

## 产品详情

### 河南省高低压配电室高压绝缘层橡胶板

#### 悦明高压绝缘层橡胶板

一、特性：物理学物理性能优良，具备优质的介电强度能，可在干燥的-35~ 100 气体中介公司电指数规定高的工作环境。根据35KV检测，一切正常工作中在660V的情况下。延展性强、绝缘层使用性能,表层有光泽度。

二、主要用途：适用电子器件场地操作台和路面的铺装，发电厂、变电站路面的铺装和安置

三、规范：（以8毫米绝缘橡胶板为例子）

1.外型：1) 斑印深层和高宽比没有超出橡胶板薄厚尺寸公差

2) 汽泡每平方米内，总面积低于一厘米的汽泡不超过五个

3) 残渣深层及长短不超过橡胶板薄厚的1/6

4) 边缘参差不齐或海平面状总宽不超过11mm，长短不超过橡胶板全长的1/10

5) 没有裂痕

2.强度（邵尔A）：40-75

3.抗拉强度及拉断延伸率：1) 抗拉强度（Mpa） 4.0 2) 拉断延伸率 250%

4.定伸（150%）长期形变 25%

5.暖空气脆化（70℃\*72h）：抗拉强度减少率 30%

6.吸水能力 1.5%

7.绝缘特性实验：

1)耐工作电压实验：25KV（有效值），维持1min，应无穿透状况

2)击穿场强实验 35KV（有效值）。

绝缘胶板的归类:

（1）依照额定电压可分成：8kv，10kv，15kv，20kv，25kv，30kv，35kv；

（2）按色调可分成：灰黑色绝缘橡胶板，鲜红色绝缘橡胶板，翠绿色绝缘橡胶板

（3）按薄厚可分成：3毫米,5毫米,6毫米,8毫米,11mm,12mm.

（4）按总宽可分成：1米,1.1m,1.5m 规范宽为1米,一卷的长短一般分成5米和10米长。

绝缘橡胶板的薄厚有什么？

绝缘橡胶板一般薄厚有3毫米、5毫米、6毫米、8毫米、11mm、12mm，薄厚是能够保证20毫米；

绝缘橡胶板的抗压级别有什么？

基本的绝缘橡胶板的抗压级别有8kv、10kv、15kv、25kv、30kv、35kv；

绝缘橡胶板的颜色有哪些？

绝缘橡胶板的色调关键有灰黑色、鲜红色、翠绿色普遍。销售市场上有一些电力行业会订制深灰色。此外销售市场上也有五颜六色绝缘橡胶板的生产商。

绝缘橡胶板的规格型号规格有什么？

绝缘橡胶板的规格型号规格为：基本款一米、长短为5米或是10米。大家有一些公司会订制0.8米、1.1m、1.5m这些总宽规格型号，长短能够依据公司规定开展剪裁，一般不容易超出10米，公司必须过宽或太长能够挑选拼凑。

绝缘橡胶板依照哪些出售？

绝缘橡胶板的出售方法为kg、米、卷、标件（50kg），一般来说以每米的价格售较为普遍。实际上三种出售方法都一样，由于集中化规格型号能够依据单位转换的。

绝缘橡胶板检验新项目有什么？

绝缘橡胶板的检验新项目一共分成7项：包括外型规格型号及规格、强度、抗拉强度及拉断延伸率、定伸（150%）形变、暖空气脆化、吸水能力、绝缘特性。

绝缘橡胶板实际的检验指数值有什么？

汽泡：每平米内总面积低于1平方公分的汽泡不超过五个，随意2个汽泡间的间距不小于40mm。

硫化橡胶绝缘胶垫规范：

薄厚 净重kg/ 抗压级别 包装规格型号

3毫米 高压绝缘橡胶板 5.5 5KV 十米/卷 50kg/件

5毫米高压绝缘橡胶板 9 10kv 十米/卷 50kg/件

6毫米高压绝缘橡胶板 15KV 十米/卷 50kg件

8毫米高压绝缘胶 14.5 25kv 5m/件 50kg/ 件

11mm高压绝缘胶 18 30kv 5m/件 50kg/件

12mm高压绝 21.6 35KV 5m/件 50kg/件

(1)、依照额定电压可分成：8kv,10kv,20kv,25kv,35kv

(2)、按色调可分成：灰黑色高压绝缘橡胶板，鲜红色高压绝缘橡胶板，翠绿色高压绝缘橡胶板

(3)、按薄厚可分成：3毫米,4mm,5毫米,6毫米,8毫米,11mm,12mm.

(4) 高压绝缘橡胶板基本总宽为1米，总宽范畴0.5-1m宽